GROUPE RUGET SLYCMA
MATERIELS D'ASCENSEURS

☎: 04.78.86.81.00
: 04.78.86.81.08
✉: slycma@groupe-ruget.com
: www.slycma.com

Nom ou raison sociale : .....
Commande n° : .....
N° d'appareil : .....
Réf. article : .....
Contact technique : .....
Adresse de livraison : .....

Délai souhaité

☐ COMMANDE ☐ DEVIS

PORTE PALIERE 2 VANTAUX OUVERTURE LATERALE

Rhéa 2V OL

EN 81-58
E 120

PL 600 à 1100

Effacement à gauche

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Effacement à droite

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

☐ Façade complète standard (FC) suivant plan 2436600
ou
☐ Façade complète (FC) «sur mesure»

Largeur du montant fermeture
☐ 150 (std)
☐ 110(*)
☐ 175 (*)
☐ 275 (*)
☐ autre (*):_____ (mini : 110 maxi : 275)

Largeur du montant garage
☐ PL/2 + 50 (std)
☐ autre (*):_____ (mini : PL/2+50 maxi PL/2+175)

Hauteur du linteau
☐ 200 (std)
☐ 145 (*)
☐ autre (*):_____ (mini : 145 maxi : 300)

☐ Huisserie réduite (HR) standard suivant plan 2436500
ou
☐ Huisserie réduite (HR) «sur mesure»

Largeur des montants
☐ 110 (std)
☐ 150 (*)
☐ 175 (*)
☐ autre (*):_____ (mini : 110)

Hauteur du linteau
☐ 200 (std)
☐ 145 (*)
☐ autre (*):_____ (mini : 70 maxi : 300)

☐ En applique suivant plan 2474100

☐ sur cadre de porte battante
(☞ porte à faux en gaine : 102mm)

☐ sur baie maçonnée
(☞ porte à faux en gaine : 102mm)

Habillage de l'huisserie palière
à la charge du client, ou nous consulter

Porte à faux en gaine :_____ mm
Porte E120 avec porte à faux maxi 135mm
(*) si porte à faux > 90mm en FC ou HR

☞ ☐ Came pour déverrouillage de porte cabine
Verrouillage de porte cabine nécessaire
si Porte à faux > 115mm

Nb de cames : ____

Boîtes à bouton et découpes

☐ Sans entaille boîte à bouton
☐ Entaille boîte à bouton standard 48 x 70
☐ Entaille montant spéciale : L _____x H _____ axée à _____/ sol (*) suivant plan : _____
☐ Entaille indicateur montant : L _____x H _____ axée à : ____ / sol (*) suivant plan : _____
☐ Entaille supplémentaire montant (*): L____ x H_____ axée à _____/ sol (*) suivant plan : _____
☐ Entaille indicateur linteau centrée dans PL (*) (non E120) : L _____ x H _____ (prof maxi = 50 mm) suivant plan : _____

☐ Sans boîte à bouton
☐ Boîte à bouton "Appel" (*)
☐ Boîte à bouton "Appel+Présent" (*)
☐ Standard
☐ Antivandale (*)
☐ Boitier E120 pour entaille(s) dans le montant ☐ Oui ☐ Non

Finitions* (standard peinture d'apprêt)

☐ Finition inox massif brossé Polished 220. 304L
☐ Peinture poudre RAL_____
☐ Autres finitions : Nous consulter
} Nb de portes : _____

☐ Finition inox massif gravé grain cuir D42 . 304L ☞ Nb de portes : _____
☐ Finition inox massif toile de lin . 304L gravé 1 face ☞ Nb de portes : _____

Options

☐ Seuil aluminium standard ☐ seuil inox non renforcé (*) ☐ seuil inox renforcé (*) ☐ seuil acier (*)
☐ Couvre joints (*) ☞ ☐ Tôle à peindre ☐ Inox brossé ☐ Inox gravé
☐ Pattes de fixation en gaine (*) ☞ ☐ inox 304L
☐ Chevilles de fixation (*) ☞ ☐ acier protégé ☐ inox 304L
☐ Tôle garde pieds inox (*)
☐ Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____
☐ Contact de porte U&H 2a (*)
☐ Contact déverrouillage de secours (*)
☐ Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) ☞ ☐ A tous les étages ☐ Porte du niveau le plus bas

Verrouillage et entrainement* (nous consulter)

Porte de cabine ☐ remplacée par une porte de cabine SLYCMA Jet-S
☐ conservée ☞ marque :_____ modèle :_____ RC :_____

• Documentation ☐ Français ☐ Anglais ☐ Allemand

Divers

Joindre devis à la commande

(*) avec supplément de prix et/ ou de délai