

Nom ou raison sociale _____
 Commande n° _____
 Réf. Affaire : _____
 Adresse de livraison _____

Délai souhaité

COMMANDE

DEVIS

**PORTE PALIERE 4 VANTAUX
 OUVERTURE CENTRALE**

ECOSIL 4V OM




Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Les portes sont fournies en peinture d'apprêt, avec seuil aluminium, tôle garde pieds petit modèle, pattes de fixation à cheiller.

- Façade standard suivant schéma 216500 Huisserie Réduite suivant schéma 528600
 Porte à faux en gaine : _____ mm → Came pour verrouillage mécanique(*)
 Chaises pour fixation en gaine (*)

BOITES A BOUTON ET DECOUPES

- Sans entaille boîte à bouton Entaille BB standard 48 x 70  **Profondeur maxi 30 mm**
 Boîte à bouton "Appel" (*) Entaille spéciale : L _____ H _____ (*)
 Boîte à bouton "Appel + Présent" (*) Entaille supplémentaire : L _____ H _____ axée à : _____ /sol (*)
 Boîte à bouton "Appel" Antivandale (*) Entaille linteau : L _____ H _____ centrée sur : Façade (*)
 Boîte à bouton "Appel + Présent" Antivandale (*) Pas. libre (*)
 Sans boîte à bouton

FINITION INOX ET VITRAGES

- Habillage inox brossé grain 220 (*) Habillage inox gravé grain cuir (*)
 Sur façade complète - Nbre de portes : _____ Sur vantaux seuls - Nbre de portes : _____
 Vitrage non pareflames (*) } Sur façade complète (6 vitres) - Nbre de portes : _____
 Sur vantaux seuls (4 vitres) - Nbre de portes : _____

SEUILS OPTIONNELS / DIVERS

- Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*) Seuil inox renforcé (*) Seuil acier (*) Seuil alu renforcé (*)
 Couvres joints (*) → Tôle EZ Inox brossé grain 220 Inox gravé grain cuir
 Tôle garde pieds petit modèle inox (*) Contact de déverrouillage de secours (*)
 Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____ Chevilles des fixation (*) Option IP 54 (*)

**PORTE DE CABINE 4 VANTAUX
 OUVERTURE CENTRALE**

JET-S



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

- Type d'opérateur : **JET-S** (entraînement linéaire)
 → Hauteur de fixation sous consoles : _____ mm (obligatoire avec portes vitrées)
Hauteur sous console maxi JET-S : HL + 300 mm
 Verrouillage mécanique (VPC) (*) Option IP54 (*)
 Ventouse électromagnétique (*)

FINITION INOX ET VITRAGES

- Habillage inox brossé grain 220 (*) Habillage inox gravé grain cuir (*)
 Vitrage (*)

SEUILS OPTIONNELS / DIVERS

- Seuil alu standard Seuil inox non renforcé (*) Seuil inox renforcé (*) Seuil acier (*) Seuil alu renforcé (*)
 Rideau de cellules infrarouge (*) Cellule infrarouge (*)
 TGP grand modèle (785mm) -EN81- TGP rétractable DELTACAP (*) Acier galvanisé
 Acier galvanisé **William** (cuvette de 500 à 660 mm) Inox (*)
 Inox (*) **Jack** (cuvette de 660 à 780 mm) Kit adaptation (*)
 Averell 2 (cuvette > 780 mm) Kit contact(*)

DIVERS

Joindre devis à la commande

(*) Avec supplément de prix et/ou de délai