

Nom ou raison sociale \_\_\_\_\_  
 Commande n° \_\_\_\_\_  
 Réf. Affaire : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison \_\_\_\_\_

**Délai souhaité**

**COMMANDE**


**DEVIS**

**PORTE PALIERE 3 VANTAUX  
 OUVERTURE LATÉRALE**

**POLYGAM 3V OT**




Effacement à gauche



Qté : \_\_\_\_\_ PL \_\_\_\_\_ HL \_\_\_\_\_

Effacement à droite



Qté : \_\_\_\_\_ PL \_\_\_\_\_ HL \_\_\_\_\_

**Les portes sont fournies en peinture d'apprêt, avec seuil Dural, tôle garde pieds petit modèle, pattes de fixation à cheviller.**

Facade standard

Huisserie Réduite

Porte à faux en gaine (maxi 230 mm) : \_\_\_\_\_ mm

Came pour verrouillage mécanique(\*)

Chaises pour fixation en gaine (\*) (PAF ≥ 90)

**BOITES A BOUTON ET DECOUPES**

Entaille boîte à bouton standard 48 x 70

Sans entaille BB

Boîte à bouton "Appel" (\*)

Boîte à bouton "Appel + Présent" (\*)

Sans boîte à bouton

Entaille indicateur niveau dans fronton l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Centrée sur :

Passage libre  Façade

Entaille supplémentaire : L \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_ axée à : \_\_\_\_\_ /sol (\*)

**FINITION INOX**

Finition inox brossé grain 220 (\*)

Finition inox gravé grain cuir (\*)

Sur façade complète - Nbre de portes : \_\_\_\_\_

Sur vantaux seuls - Nbre de portes : \_\_\_\_\_

Chariots inox (\*)

**OPTIONS DIVERSES**

Seuil inox non renforcé (\*)

Seuil inox renforcé (\*)

Seuil acier (\*)

Chevilles de fixation (\*)

Tôle garde pieds inox (\*)

Contact de déverrouillage de secours (\*)

Couvres joints (\*)

Tôle EZ

Inox brossé grain 220

Inox gravé grain cuir

Clé de déverrouillage - Qté (\*) : \_\_\_\_\_

Equipement électrique IP54 (\*)

**PORTE DE CABINE 3 VANTAUX  
 OUVERTURE LATÉRALE**

**ROC 3V OT**



Effacement à gauche - Qté : \_\_\_\_\_ PL \_\_\_\_\_ HL \_\_\_\_\_

Effacement à droite - Qté : \_\_\_\_\_ PL \_\_\_\_\_ HL \_\_\_\_\_

→ Hauteur de fixation sous consoles : \_\_\_\_\_ mm (Hauteur sous console maxi : HL + 300 mm)

Verrouillage mécanique (VPC) (\*)

Dispositif de réinitialisation de la VF (\*)

Ventouse électromagnétique (\*)

Système électrique étanche IP 54 (\*)

**FINITION INOX**

Habillage inox brossé grain 220 (\*)

Habillage inox gravé grain cuir (\*)

**OPTIONS DIVERSES**

Seuil inox renforcé (\*)

Seuil inox non renforcé (\*) (Petits PL)

Seuil acier (\*)

Cellule infrarouge (\*)

Rideau de cellules infrarouge (\*)

TGP grand modèle (785mm) -EN81-

Tôle acier galvanisé

Inox (\*)

TGP rétractable DELTACAP (\*)

**William** (cuvette de 500 à 660 mm)

**Jack** (cuvette de 660 à 780 mm)

**Averell 2** (cuvette > 780 mm)

Kit adaptation (\*)

Kit contact (\*)

Acier galvanisé

Inox

**DIVERS**