

GAIA VITRÉE

Porte de cabine 2 Vantaux Ouverture Latérale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes de cabine

- Vantaux verre feuilleté 55-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Pilotage par carte VF Slycma
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h




Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant Passage libre															
Encombrement opérateur	986	1061	1136	1211	1286	1361	1436	1511	1586	1661	1736	1811	1916	2066	2216	2366
Hauteur opérateur	393															
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)															
Verrouillage porte de cabine																
Hauteur sous console	0 mini - 350 maxi															
Largeur seuil standard	90															
Rideau de cellules	Fixe															

LA GAMME GAIA CABINE VITREE


Finitions




Primaire
RAL 9005



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé




Autres finitions
Nous contacter



Option Verre Opaque
non PF



Option Verre Antelio
Non PF



Option Verre Clair
Non PF

Les avantages

- ✔ Esthétisme garanti
- ✔ Large choix de finitions
- ✔ Robustesse et mise en oeuvre aisée
- ✔ Adaptabilité pour permettre une rénovation complète ou partielle
- ✔ Linteau standard de 200 mm

Les Certifications

Certifications	GAIA
EN 81-20 / 50	✔
EN 81-21	✔
EN 81-70	✔
Verre feuillété 55-2	✔

Les environnements

Industrie

Aéroports

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Bâtiments publics



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92

GAIA VITRÉE

Porte de cabine 2 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA - 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes de cabine

- Vantaux verre feuilleté 55-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Pilotage par carte VF Slycma
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h




Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant Passage libre															
Encombrement opérateur	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2650	2850	3050
Hauteur opérateur	393															
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)															
Verrouillage porte de cabine																
Hauteur sous console	0 mini - 350 maxi															
Largeur seuil standard	45															
Rideau de cellules	Fixe															

LA GAMME GAIA CABINE VITREE


Finitions




Primaire
RAL 9005



Inox grain cuir




Inox toile de lin



Inox brossé




Autres finitions
Nous contacter



Option Verre Opaque
non PF



Option Verre Antelio
Non PF



Option Verre Clair
Non PF

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Robustesse et mise en oeuvre aisée
- ✓ Adaptabilité pour permettre une rénovation complète ou partielle
- ✓ Linteau standard de 200 mm

Les Certifications

Certifications	GAIA
EN 81-20 / 50	✓
EN 81-21	✓
EN 81-70	✓
Verre feuillété 55-2	✓

Les environnements

Industrie

Aéroports

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Bâtiments publics



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92

GAIA VITRÉE

Porte de cabine 4 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA - 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes de cabine

- Vantaux verre feuilleté 55-2
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Pilotage par carte VF Slycma
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h




Dimensions en mm


Passage libre (PL)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Hauteur libre (HL)	2000 à 2500 suivant Passage libre															
Encombrement opérateur	1600	1750	1900	2050	2200	2380	2530	2680	2830	2980	3130	3280	3430	3580	3730	3880
Hauteur opérateur	440															
Largeur opérateur	114 (120 y compris moteur)															
Verrouillage porte de cabine																
Hauteur sous console	0 mini - 350 maxi															
Largeur seuil standard	90															
Rideau de cellules	Fixe															

LA GAMME GAIA CABINE VITREE


Finitions




Primaire
RAL 9005



Inox grain cuir




Inox toile de lin



Inox brossé




Autres finitions
Nous contacter



Option Verre Opaque
non PF



Option Verre Antelio
Non PF



Option Verre Clair
Non PF

Les avantages

- ✓ Esthétisme garanti
- ✓ Large choix de finitions
- ✓ Robustesse et mise en oeuvre aisée
- ✓ Adaptabilité pour permettre une rénovation complète ou partielle
- ✓ Linteau standard de 200 mm

Les Certifications

Certifications	GAIA
EN 81-20 / 50	✓
EN 81-21	✓
EN 81-70	✓
Verre feuillété 55-2	✓

Les environnements

Industrie

Aéroports

Hôtels

Hôpitaux

Centres
commerciaux

Bureaux

Bâtiments publics



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92