

JET-S VITRÉE

Porte de cabine 2 vantaux ouverture latérale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Réparation



Modernisation

Portes de cabine

- Vantaux : Verre feuilleté 55-2
- Support mécanisme tôle protégée 30/10
- Chariots tôle protégée 30/10
- Rail de guidage haut acier plein protégé 40 x 10,
- Seuil aluminium standard
- Nombre de démarrage heure > 360 d/h
- Motorisation Brushless avec pilotage par carte VF SLYCMA SD 02
- Motorisation asynchrone avec pilotage par carte VF SLYCMA ARIANE
- Maintien sous tension pendant le déplacement
- Entraînement par courroie crantée




Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	1900 à 2500 suivant passage libre											
Encombrement opérateur	985	1060	1135	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1735	1885	2035
Hauteur opérateur	409 (546 y compris moteur)											
Largeur opérateur	154 y compris moteur											
Verrouillage porte de cabine												
Hauteur sous console	0 mini - 330 maxi											
Largeur de seuil	135 (85 mini en alu - 79 mini en inox)											
Rideau de cellules	Fixe											

LA GAMME JET-S VITRÉE


Finitions




Primaire
RAL 9005



Inox grain cuir




Inox toile de lin




Inox brossé


Autres finitions
Nous contacter



Option Verre Opaque



Option Verre Antelio



Option Verre Clair

Les avantages

- ✓ Adaptable avec ou sans modification des colonnes d'entrée de cabine.
- ✓ S'adapte aux portes palières conservées (SLYCMA ou autres marques)
- ✓ Intègre des performances technologiques avancées
- ✓ Assure une parfaite adéquation entre votre ascenseur et la porte de cabine
- ✓ Sans sabre, avec sabre mobile ou lame fixe
- ✓ Seuil et vantaux sur mesure

Les Certifications

Certifications	JETS
EN 81-20 / 50	✓

Les environnements

Aéroports

Centres
commerciaux

Hôpitaux

Bureaux

Bâtiments publics

Hôtels



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92

JET-S VITRÉE

Porte de cabine 2 vantaux ouverture centrale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Réparation



Modernisation

Portes de cabine

Caractéristiques

- Vantaux : Verre feuilleté 55-2
- Support mécanisme tôle protégée 30/10
- Chariots tôle protégée 30/10
- Rail de guidage haut acier plein protégé 40 x 10
- Seuil aluminium standard
- Nombre de démarrage heure > 360 d/h
- Motorisation Brushless avec pilotage par carte VF SLYCMA SD 02
- Motorisation asynchrone avec pilotage par carte VF SLYCMA ARIANE
- Maintien sous tension pendant le déplacement
- Entraînement par courroie crantée




Encombrenments porte de cabine 2VOC

Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100
Hauteur libre (HL)	1900 à 2500 suivant passage libre									
Encombrement opérateur	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2270
Hauteur opérateur	411 (548 y compris moteur)									
Largeur opérateur	154 y compris moteur									
Verrouillage porte de cabine										
Hauteur sous console	0 mini - 330 maxi									
Largeur de seuil	135 (38 mm mini)									
Rideau de cellules	Fixe									

LA GAMME JET-S VITRÉE


Finitions




Primaire
RAL 9005



Inox grain cuir



Inox toile de lin




Inox brossé


Autres finitions
Nous contacter



Option Verre Opaque



Option Verre Antelio



Option Verre Clair

Les avantages

- ✓ Adaptable avec ou sans modification des colonnes d'entrée de cabine.
- ✓ S'adapte aux portes palières conservées (SLYCMA ou autres marques)
- ✓ Intègre des performances technologiques avancées
- ✓ Assure une parfaite adéquation entre votre ascenseur et la porte de cabine
- ✓ Sans sabre, avec sabre mobile ou lame fixe
- ✓ Seuil et vantaux sur mesure

Les Certifications

Certifications	JETS
EN 81-20 / 50	✓

Les environnements

Aéroports

Centres
commerciaux

Hôpitaux

Bureaux

Bâtiments publics

Hôtels



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92

JET-S VITRÉE

Porte de cabine 4 vantaux ouverture centrale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Réparation



Modernisation

Portes de cabine

- Vantaux épaisseur 20/10
- Support mécanisme tôle protégée 30/10
- Chariots tôle protégée 30/10
- Rail de guidage haut acier plein protégé 40 x 10
- Seuil aluminium standard
- Nombre de démarrage heure > 360 d/h
- Motorisation Brushless avec pilotage par carte VF SLYCMA SD 02
- Motorisation asynchrone avec pilotage par carte VF SLYCMA ARIANE
- Maintien sous tension pendant le déplacement
- Entraînement par courroie crantée




Dimensions en mm


Passage libre (PL)	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2100	2200
Hauteur libre (HL)	1900 à 2500 suivant passage libre									
Encombrement opérateur	1904	2054	2204	2354	2504	2654	2804	3104	3254	3404
Hauteur opérateur	397 (576 y compris option moteur position haute)									
Largeur opérateur	291 y compris moteur									
Verrouillage porte de cabine										
Hauteur sous console	30 mini - 312 maxi									
Largeur de seuil	135 (38 mm mini)									
Rideau de cellules	Fixe									

LA GAMME JET-S VITRÉE


Finitions




Primaire
RAL 9005



Inox grain cuir



Inox toile de lin




Inox brossé


Autres finitions
Nous contacter



Option Verre Opaque



Option Verre Antelio



Option Verre Clair

Les avantages

- ✓ Adaptable avec ou sans modification des colonnes d'entrée de cabine.
- ✓ S'adapte aux portes palières conservées (SLYCMA ou autres marques)
- ✓ Intègre des performances technologiques avancées
- ✓ Assure une parfaite adéquation entre votre ascenseur et la porte de cabine
- ✓ Sans sabre, avec sabre mobile ou lame fixe
- ✓ Seuil et vantaux sur mesure

Les Certifications

Certifications	JETS
EN 81-20 / 50	✓

Les environnements

Aéroports

Centres
commerciaux

Hôpitaux

Bureaux

Bâtiments publics

Hôtels



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.

Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.



Nos coordonnées

Siège de LYON

235 rue du Général de Gaulle
69530 Brignais
Tél: +33 (0)4 78 86 81 00
slycma@slycma.com

Agences de PARIS

34 route de Longjumeau
91380 Chilly Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
magasin.mazarin@slycma.com

16 rue Maurice Thorez
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92