

SD 20 2VOL

2 Vantaux Ouverture Latérale



.Photos Fabrice Ferrer - SLICMA - Photos et illustrations non contractuelles - 2025 Création SLICMA
.Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Tôle d'épaisseur 10/15ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Chariots tôle épaisseur 10/30ème
- Vantaux renforcés
- Liaison entre vantaux par chicanes
- Option verres opacifiants disponible



Dimensions en mm


	Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 -2200 - 2300						
Modernisation	Hauteur linteau	210						
	Encombrement huisserie réduite	1250	1400	1550	1700	1850	2000	2150
	Encombrement façade complète	1300	1450	1550	1700	1850	2000	2150
Création	Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
	Baie brute pour façade complète	1350	1500	1600	1750	1900	2050	2200
	Hauteur de baie brute	HL + 240						

Portes de cabine


Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 -2200 - 2300						
Encombrement opérateur	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990
Encombrement avec verrouillage porte de cabine	1171,5	1321,5	1471,5	1621,5	1771,5	1921,5	2071,5
Hauteur opérateur	417,5						
Hauteur sous console	HL + 220						
Largeur de seuil	90						

LA GAMME SD 20


Finitions




Primaire
RAL 7032



Inox brossé



Inox gravé



Inox toile de lin

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✓ La norme EN 81-20/50 comme fil conducteur pour sa conception
- ✓ La prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit fait pour durer
- ✓ Un fonctionnement silencieux
- ✓ Un esthétisme sans faille et l'utilisation d'inox AISI 304.
- ✓ Entretien facile et rapide
- ✓ Fiabilité et endurance
- ✓ Un coeur de gamme disponible sur stock

Les certifications

Certifications	SD20
EN 81-20 / 50	✓
2014/33/UE	✓
EN 81-58	✓
EN 81-70	✓
EN 81-71	✓

Les environnements

Hôtels

Habitat social

Aérogares

Hôpitaux

Résidentiel privé

Home lift

Bureaux

Centres
commerciaux



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.



Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.

Nos coordonnées :

Siège de LYON : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais - Tél: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com
Agences de PARIS : 34 route de Longjumeau - 91380 Chilly Mazarin - Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10 - magasin.mazarin@slycma.com
16 rue Maurice Thorez - 93200 SAINT DENIS - Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92

SD 20 2VOC

2 Vantaux Ouverture Centrale



.Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles - 2025 Création SLYCMA
.Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Tôle d'épaisseur 10/15ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Chariots tôle épaisseur 10/30ème
- Vantaux renforcés
- Liaison entre vantaux par chicanes
- Option verres opacifiants disponible



Dimensions en mm

	Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 -2200 - 2300						
Modernisation	Hauteur linteau	210						
	Encombrement huisserie réduite	1504	1704	1904	2104	2304	2504	2704
	Encombrement façade complète	1600	1740	1900	2100	2300	2500	2700
Création	Baie brute pour huisserie réduite	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
	Baie brute pour façade complète	1650	1790	1950	2150	2350	2550	2750
	Hauteur de baie brute	HL + 240						

SD 20 2VOC

Portes de cabine

Caractéristiques

- Hauteur opérateur réduite
- Vantaux renforcés tôle d'épaisseur 15/10 ème
- Option verres opacifiants disponible
- Support mécanisme tôle 30/10 ème
- Mécanisme renforcé avec rail de guidage en acier plein
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Motorisation PM
- Entraînement par courroie crantée
- Nombre de cycles annuels : > 3 000 000
- Nombre de démarrages heures : > 360




Encombrenments porte de cabine 2VOC

Dimensions en mm


Passage libre (PL)	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Hauteur libre (HL)	2000 - 2100 -2200 - 2300						
Encombrement opérateur	1470	1670	1870	2070	2270	2470	2670
Hauteur opérateur	417,5						
Hauteur sous console	HL + 220						
Largeur de seuil	90						

LA GAMME SD 20


Finitions




Primaire
RAL 7032



Inox brossé



Inox gravé



Inox toile de lin

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✔ La norme EN 81-20/50 comme fil conducteur pour sa conception
- ✔ La prise en compte des attentes de nos clients pour avoir un produit fait pour durer
- ✔ Un fonctionnement silencieux
- ✔ Un esthétisme sans faille et l'utilisation d'inox AISI 304.
- ✔ Entretien facile et rapide
- ✔ Fiabilité et endurance
- ✔ Un coeur de gamme disponible sur stock

Les certifications

Certifications	SD20
EN 81-20 / 50	✔
2014/33/UE	✔
EN 81-58	✔
EN 81-70	✔
EN 81-71	✔

Les environnements

Hôtels

Habitat social

Aérogares

Hôpitaux

Résidentiel privé

Home lift

Bureaux

Centres
commerciaux



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.



Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.

Nos coordonnées :

Siège de LYON : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais - Tél: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com
Agences de PARIS : 34 route de Longjumeau - 91380 Chilly Mazarin - Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10 - magasin.mazarin@slycma.com
16 rue Maurice Thorez - 93200 SAINT DENIS - Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92