

RHEA TÔLÉE

2 Vantaux Ouverture Latérale



Création SLYCMA 09/2023 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Huisserie épaisseur 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Déverrouillage de secours et contact EN 81 - 21 en option
- Option antivandale niveau 1 comprenant :
Caissonnage vantail rapide + Renforcement de la poutre + Renfort dans le montant garage



Option antivandale

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200														
Hauteur linteau	200 mm (standard) - Mini 110 / Maxi 300 mm														
Encombrement huisserie réduite	1100	1175	1250	1325	1400	1475	1550	1625	1700	1775	1850	1925	2000	2075	2150
Encombrement façade complète	1100	1175	1250	1325	1400	1475	1550	1625	1700	1775	1850	1925	2000	2075	2150
Encombrement éléments en applique	1060	1135	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810	1885	1960	2035	2110
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1200	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570
Baie brute pour façade complète	1150	1225	1300	1375	1450	1525	1600	1675	1750	1825	1900	1975	2050	2125	2200
Baie brute éléments en applique	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1200	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570
Hauteur de baie brute	Hauteur linteau + 30 mm														
Epaisseur du bloc porte	150														
Rappel des vantaux	Contrepoids														

RHEA 2VOL

Portes de cabine

Caractéristiques

- Hauteur opérateur inférieure à 400 mm
- Tôlerie épaisseur vantaux 15/10
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Liaison entre vantaux par accrochage entre chariots
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h
- Option antivandale niveau 1 comprenant :
Caissonnage vantail rapide + Renforcement de l'opérateur + VPC




Encombrenents porte de cabine 2VOL

Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200														
Encombrement opérateur	925	1000	1075	1150	1225	1300	1375	1450	1525	1600	1675	1750	1825	1900	1975
Hauteur opérateur	394 mm														
Verrouillage de porte de cabine															
Hauteur sous console	35 mm mini - 300 mm maxi														
Largeur de seuil	80														
Rideau de cellules	Fixe														

LA GAMME RHEA


Finitions standard




RAL 9005
Standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✔ Disponible en version sur-mesure, personnalisable ou mm
- ✔ Adaptable à la majorité des portes de cabine disponibles sur le marché
- ✔ Esthétisme soigné, sans traces de soudure apparentes, utilisation Inox 304
- ✔ Temps de montages et entretien optimisés
- ✔ Fonctionnement silencieux

Les Certifications

Certifications	RHEA tôle 2VOL
EN 81-58	 EI 120 - EW 60
EN 81-20 / 50	
EN 81-21	
EN 81-70	
EN 81 - 71 - Niveau 1(*)	
2014/33/UE	

(*) Dans sa version renforcée

Les environnements

Hôtels

Habitat social

Résidentiel privé



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.



Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.

Nos coordonnées

Siège de LYON : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais - Tél: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com

Agences de PARIS : 34 route de Longjumeau - 91380 Chilly Mazarin - Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10 - magasin.mazarin@slycma.com
16 rue Maurice Thorez - 93200 SAINT DENIS - Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92

RHEA TÔLÉE

2 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !




Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Huisserie épaisseur 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Déverrouillage de secours et contact EN 81 - 21 en option
- Option antivandale niveau 1 comprenant :
Caissonnage vantail rapide + Renforcement de la poutre + Renfort dans le montant garage



Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200										
Hauteur linteau	200 mm (standard) - Mini 110 / Maxi 300 mm										
Encombrement huisserie réduite	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
Encombrement façade complète	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
Encombrement éléments en applique	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370
Baie brute pour façade complète	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350
Baie brute éléments en applique	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320
Hauteur de baie brute	Hauteur linteau + 30 mm										
Epaisseur du bloc porte	110 mm (90 mm en éléments en applique)										
Rappel des vantaux	Ressort										

Portes de cabine

Caractéristiques

-


Encombres porte de cabine 2VOC

Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200										
Encombrement opérateur	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270
Hauteur opérateur	345 mm										
Verrouillage de porte de cabine											
Hauteur sous console	35 mini - 300 maxi										
Largeur de seuil	41										
Rideau de cellules	Fixe										

LA GAMME RHEA


Finitions standard




RAL 9005
Standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✔ Disponible en version sur-mesure, personnalisable ou mm
- ✔ Adaptable à la majorité des portes de cabine disponibles sur le marché
- ✔ Esthétisme soigné, sans traces de soudure apparentes, utilisation Inox 304
- ✔ Temps de montages et entretien optimisés
- ✔ Fonctionnement silencieux

Les Certifications

Certifications	RHEA tôle 3VOL
EN 81-58	 EI 120 - EW 60
EN 81-20 / 50	
EN 81-21	
EN 81-70	
EN 81 - 71 - Niveau 1(*)	
2014/33/UE	

(*) Dans sa version renforcée

Les environnements

Hôtels

Habitat social

Résidentiel privé



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.



Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.

Nos coordonnées

Siège de LYON : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais - Tél: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com

Agences de PARIS : 34 route de Longjumeau - 91380 Chilly Mazarin - Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10 - magasin.mazarin@slycma.com
16 rue Maurice Thorez - 93200 SAINT DENIS - Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92

RHEA TÔLÉE

3 Vantaux Ouverture Latérale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Huisserie épaisseur 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Déverrouillage de secours et contact EN 81 - 21 en option
- Option antivandale niveau 1 comprenant :
Caissonnage vantail rapide + Renforcement de la poutre + Renfort dans le montant garage



Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200										
Hauteur linteau	160 (standard) - Mini 110 en HR										
Encombrement huisserie réduite	960	1027	1093	1160	1227	1293	1360	1427	1493	1560	1627
Encombrement façade complète	960	1027	1093	1160	1227	1293	1360	1427	1493	1560	1627
Encombrement éléments en applique	960	1027	1093	1160	1227	1293	1360	1427	1493	1560	1627
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370
Baie brute pour façade complète	900	967	1033	1100	1167	1233	1300	1367	1433	1500	1567
Baie brute éléments en applique	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320
Hauteur de baie brute	Hauteur linteau + 30 mm										
Epaisseur du bloc porte	190 (142 éléments en applique)										
Rappel des vantaux	Contrepoids										

RHEA 3VOL

Portes de cabine

Caractéristiques

- Hauteur opérateur inférieure à 400 mm
- Tôlerie épaisseur vantaux 15/10
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Liaison entre vantaux par accrochage entre chariots
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h
- Option antivandale niveau 1 comprenant :
Caissonnage vantail rapide + Renforcement de l'opérateur + VPC




Encombrenents porte de cabine 3VOL

Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200										
Encombrement opérateur	955	1011	1078	1145	1211	1278	1345	1411	1478	1545	1611
Hauteur opérateur	434										
Verrouillage de porte de cabine											
Hauteur sous console	55 mini - 320 maxi										
Largeur de seuil	90 (version standard) - 120 (version anti-vandale)										
Rideau de cellules	Fixe										

LA GAMME RHEA


Finitions standard




RAL 9005
Standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✔ Disponible en version sur-mesure, personnalisable ou mm
- ✔ Adaptable à la majorité des portes de cabine disponibles sur le marché
- ✔ Esthétisme soigné, sans traces de soudure apparentes, utilisation Inox 304
- ✔ Temps de montages et entretien optimisés
- ✔ Fonctionnement silencieux

Les Certifications

Certifications	RHEA tôle 3VOL
EN 81-58	 EI 120 - EW 60
EN 81-20 / 50	✔
EN 81-21	✔
EN 81-70	✔
EN 81 - 71 - Niveau 1(*)	✔
2014/33/UE	✔

(*) Dans sa version renforcée

Les environnements

Hôtels

Habitat social

Résidentiel privé



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.



Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.

Nos coordonnées

Siège de LYON : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais - Tél: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com

Agences de PARIS : 34 route de Longjumeau - 91380 Chilly Mazarin - Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10 - magasin.mazarin@slycma.com
16 rue Maurice Thorez - 93200 SAINT DENIS - Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92

RHEA TÔLÉE

4 Vantaux Ouverture Centrale



Création SLYCMA 2025 - Photos Fabrice Ferrer - SLYCMA - Photos et illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications. Reproduction, même partielle, interdite.



Nous avons la porte adaptée à votre ascenseur !



Création



Modernisation

Portes palières automatiques

- Huisserie épaisseur 15/10
- Support mécanisme en tôle galvanisée 20/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Seuil en aluminium dans berceau acier en standard ou inox
- Rappel vantaux par contrepoids
- Déverrouillage de secours et contact EN 81 - 21 en option
- Option antivandale niveau 1 comprenant :
Caissonnage vantail rapide + Renforcement de la poutre + Renfort dans le montant garage



Encombrements porte palière 4VOC

Dimensions en mm

Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200											
Hauteur linteau	160 (standard) - Mini 110 en HR											
Encombrement huisserie réduite	1000	1076	1150	1226	1300	1376	1450	1526	1600	1676	1750	
Encombrement façade complète	1000	1076	1150	1226	1300	1376	1450	1526	1600	1676	1750	
Encombrement éléments en applique	1000	1076	1150	1226	1300	1376	1450	1526	1600	1676	1750	
Baie brute pour huisserie réduite	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	
Baie brute pour façade complète	1050	1076	1200	1276	1350	1426	1500	1576	1650	1726	1800	
Baie brute éléments en applique	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	
Hauteur de baie brute	Hauteur linteau + 30											
Epaisseur du bloc porte	150 (102 en éléments en applique)											
Rappel des vantaux	Ressort											

Portes de cabine

Caractéristiques

- Hauteur opérateur inférieure à 400 mm
- Tôlerie épaisseur vantaux 15/10
- Support mécanisme en tôle 30/10
- Chariots en tôle galvanisée 40/10
- Rail de guidage haut en acier plein 40x10 protégé
- Liaison entre vantaux par accrochage entre chariots
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Entraînement par courroie crantée
- Motorisation PM brushless
- Nombre démarrages / heure > 360 d/h
- Option antivandale niveau 1 comprenant :
 - Caissonnage vantail rapide + Renforcement de l'opérateur + VPC




Encombrenents porte de cabine 4VOC

Dimensions en mm


Passage libre (PL)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	
Hauteur libre (HL)	1900 - 2000 - 2100 - 2200											
Encombrement opérateur	1023	1073	1130	1205	1280	1355	1430	1505	1580	1655	1730	
Hauteur opérateur	401											
Verrouillage porte de cabine												
Hauteur sous console	35 mini - 300 maxi											
Largeur de seuil	80											
Rideau de cellules	Fixe											

LA GAMME RHEA


Finitions standard




RAL 9005
Standard



Inox grain cuir



Inox toile de lin



Inox brossé

Autre finition
Nous consulter

Les avantages

- ✔ Disponible en version sur-mesure, personnalisable ou mm
- ✔ Adaptable à la majorité des portes de cabine disponibles sur le marché
- ✔ Esthétisme soigné, sans traces de soudure apparentes, utilisation Inox 304
- ✔ Temps de montages et entretien optimisés
- ✔ Fonctionnement silencieux

Les Certifications

Certifications	RHEA tôle 2VOL
EN 81-58	 EI 120 - EW 60
EN 81-20 / 50	
EN 81-21	
EN 81-70	
EN 81 - 71 - Niveau 1(*)	
2014/33/UE	

(*) Dans sa version renforcée

Les environnements

Hôtels

Habitat social

Résidentiel privé



Slycma est signataire de la Charte de Bonnes Pratiques élaborée par la Fédération des Ascenseurs à laquelle elle adhère depuis sa création.



Notre démarche qualité :

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Slycma est également auditée régulièrement par ses clients.

Nos coordonnées

Siège de LYON : 235 rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais - Tél: +33 (0)4 78 86 81 00 - slycma@slycma.com

Agences de PARIS : 34 route de Longjumeau - 91380 Chilly Mazarin - Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10 - magasin.mazarin@slycma.com
16 rue Maurice Thorez - 93200 SAINT DENIS - Tél. : +33 (0)1 48 23 91 92