



8P80 NF EN 81-58
NF 81-20/50

PORTE PALIÈRE BATTANTE 2 VANTAU



8P80

PORTE PALIERE BATTANTE

2 vantaux

Porte de monte-charge industriel, la porte 8P80 en plus de sa modularité, allie une grande robustesse à une souplesse d'utilisation éprouvée...



Encombrements porte palière battante 8P80 2 vantaux (en mm)

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Passage libre (PL) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Largeur bloc porte | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Passage libre (PL) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| Largeur bloc porte | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |

Certifiée résistante au feu

EN 30 selon NF EN 81-58

**Idéale pour les
monte-charges industriels**



- Certificat de résistance au feu E30 selon la norme EN 81-58
- Conforme aux tests de résistance de la norme EN 81-20/50
- Linteau standard de 145 mm montant de 150 mm
- Version étanche et anti-déflagrante

Finitions standard



Peinture
prélaquée



Inox massif
lisse sans
présentation
esthétique (*)



Teinte RAL (*)
*En option

Porte de cabine SLYCMA associée :
JET-S 2VOL et 4VOC
PC ROC 3VOL et 6VOC
PAC 85



 **Slycma**
EXPERT EN PORTES D'ASCENSEURS

SLYCMA Siège

Parc d'activité du Dôme
4 route du Dôme
69630 Chaponost

FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 86 81 00
Fax : +33 (0)4 78 86 81 08

SLYCMA Paris

34 route de Longjumeau
91380 Chilly-Mazarin
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 79 32 10
Fax : +33 (0)1 69 79 32 15

www.slycma.com