

Nom ou raison sociale : .....  
 Commande n° : .....  
 N° d'appareil : .....  
 Réf. article : .....  
 Contact technique : .....  
 Adresse de livraison : .....

Délai souhaité

**COMMANDE**       **DEVIS**

# PORTE PALIERE BATTANTE 1 VANTAIL 1 VANTAIL

**EN 81 - 20**  
EN 81-58 : E 120 - EW 60

**Lynea**  
PL 500 à 1300

Suspendue à gauche



Qté : \_\_\_\_\_

PL : \_\_\_\_\_

HL 2000

HL autre (\*) : \_\_\_\_\_

Suspendue à droite



Qté : \_\_\_\_\_

Présence porte de cabine PLYCAB :

Oui       Non

## Cadre

- Linteau std 110 mm  
 Linteau spécial (\*) \_\_\_\_\_ (mini 50) voir tarif  
 Montants std 110 mm  
 Autres : (\*) Coté serrure \_\_\_\_\_ (mini 90)  
 Coté paumelles \_\_\_\_\_ (mini 70)  
 Montants avec perçages latéraux       Montants sans perçages latéraux

### Renforts:

- Amortisseur fin ouverture bras FP (\*)  
 Cadre renforcé (\*)  
 Porte renforcée 4 paumelles (\*)  
 si PL < ou = 900 ou HL < 2100  
 Butée limitation ouverture (\*)  
 (incompatible amortisseur et blocage 90°)

- Boîte à Bouton SLYCMA Std (\*)  
 Boîte à bouton SLYCMA Antivandale(\*)  
 Appel       Appel + Présence  
 Entaille BB std 48 x 70 mm  
 Sans entaille BB  
 Entaille BB spc : L \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)  Boitier E120  oui       non  
 Entaille indicateur / montant : L \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*) axée à \_\_\_\_\_  
 Profondeur maxi 30mm - non E120  
 Entaille indicateur / linteau : L \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*) non E120

## Ouvrant

- Oculus standard**  
 Verre feuilleté clair - EN 81-20 non E120 (\*)  
 Verre armé - EN 81-20 et E120  
 Verre feuilleté opale - EN 81-20 non E120 (\*)
- Oculus panoramique - EN 81-20 non E120 (\*) PL maxi 900**  
 Verre feuilleté clair standard  
 Autre (\*) : \_\_\_\_\_
- Sans oculus - EN 81-20 et E120**

## Finition porte standard : peinture d'apprêt

- Inox de présentation (\*)**  
 cadre et ouvrant coté palier  
 ouvrant coté gaine  
 Inox brossé AISI 304  
 Inox brossé AISI 316 L  
 Inox gravé grain cuir AISI 304  
 Inox toile de lin AISI 304
- Inox massif (\*)**  
 Brut AISI 304 L  
 Brut AISI 316 L
- Peinture poudre (\*)** Teinte RAL : \_\_\_\_\_
- Autres finitions :** Nous consulter

## Finition accessoires

- Poignée porte oculus standard**  
 Aileron  
 Bâton (\*)       Haussmann laiton droite(\*)
- Poignée porte oculus panoramique**  
 Bâton       Haussmann laiton droite (\*)  
 Autre modèle: \_\_\_\_\_ (\*) (voir page tarif)
- Plaque de propreté**  
 Aluminium  
 Inox (\*)  
 N° d'étage : \_\_\_\_\_ (\*)  
 Autre finition : \_\_\_\_\_ (\*)
- Finition des accessoires (nous consulter)**  
 tout anodisé ton alu naturel (std)  
 finition poignée : \_\_\_\_\_ (\*)  
 finition cadre d'oculus : \_\_\_\_\_ (\*)  
 finition plaque propreté : \_\_\_\_\_ (\*)

## Serrure standard gamme Génalock

- Déverrouillage :**  parallèle       perpendiculaire  
 Contact de présence (\*)       Pêne carré (\*)       Contact de déverrouillage de secours (\*)
- Contacts de sécurité 2 NF, suivant EN 81-21 (bistable et contact paumelles(\*)       24 V       230 V       Monostable
- A tous les étages  
 Uniquement porte du niveau le plus bas  
 A tous les étages SAUF au niveau le plus bas
- Hauteur de déverrouillage adaptée (\*)**      ➤ Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet de déverrouillage suivant plan 2427300 \_\_\_\_\_  
 parallèle vers le mur (poussant)       parallèle vers la cabine (tirant)       perpendiculaire  
(si 4 paumelles, nous consulter)
- Déverrouillage côté paumelles (\*)**      ➤ Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet : \_\_\_\_\_
- Kit de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (\*)
- Autre modèle de serrure : \_\_\_\_\_ (\*)  
 fournie (\*)       non fournie  
 Prudhomme électrique (\*)  
 24 Vcc (\*)       48 Vcc  
 IP54 (\*) disponible uniquement serrure Kronenberg et linteau > 85mm
- Dans les deux cas,  
joindre impérativement  
un croquis

## Options

- Blocage à 90° (\*)       Clé de déverrouillage (\*)       Kit de fixation (\*) 6 pattes + goujons       Kit tôle d'affleurement (\*)
- Tôle de caissonnage montant serrure esthétique pour installation en pylône (\*)       Tôle de caissonnage montant paumelles esthétique pour installation en pylône (\*)
- Porte dans un ascenseur U&H 2a (\*)       Porte dans un ascenseur U&H 2b (\*)       Système Hadès commandé ?       oui       non  
contact d'ouvrant et contact auxiliaire      contact d'ouvrant, contact auxiliaire, blocage levier de serrure      avec ces/cette porte(s)
- Documentation**       Français       Anglais       Allemand       Italien

## Divers