

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

PORTE PALIÈRE ARTICULÉE COULISSANTE

EN 81 - 20
EN 81-58

Pac 81

PL 700 à 3000

Effacement à gauche (vu du palier)



Qté : _____ PL : _____ x HL : _____
Cote A : _____ **Cote C :** _____ (50 mm std) (*)

Effacement à droite (vu du palier)



Qté : _____ PL : _____ x HL : _____
Cote A : _____ **Cote C :** _____ (50 mm std) (*)

MANUELLE pareflamme
 (Cote A mini = 260 mm sans porte de cabine et 350 mm avec porte de cabine)

ENTRAÎNEMENT SIMULTANÉ (*) pareflamme
 (Cote A mini = 350 mm)

Attention !!! PL maxi 2500 et HL maxi 2000 - Autres : nous consulter

AUTOMATIQUE (*) avec variation de fréquence - non pareflamme
 (Cote A mini = 260 mm sans porte de cabine et 350 mm avec porte de cabine) (*)

Boîtes à bouton et découpes

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Boîte à bouton "APPEL + VOYANT PRESENCE" (*) | <input type="checkbox"/> Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*) |
| <input type="checkbox"/> Boîte à bouton "APPEL + RENVOI + VOYANT PRESENCE" (*) | <input type="checkbox"/> Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*) suivant plan : _____ |
| <input type="checkbox"/> Boîte à bouton Antivandale "APPEL + VOYANT PRESENCE" (*) | Axée à : _____ <i>Attention !! Nous consulter si axe entaille ≠ 1150 mm</i> |
| <input type="checkbox"/> Sans boîte à bouton | <input type="checkbox"/> Sans entaille boîte à bouton <input type="checkbox"/> Boîtier pareflamme (*) pour entailles # standard |

Finition - Peinture d'apprêt standard - RAL 9005

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Inox massif sans présentation esthétique(*) | <input type="checkbox"/> AISI 304 | <input type="checkbox"/> AISI 316 L |
| | <input type="checkbox"/> Tôlerie inox uniquement | <input type="checkbox"/> Inox massif complet |
| | <input type="checkbox"/> Guidage haut et bas inox (hors rail de guidage) (*) | |
| | <input type="checkbox"/> Rail de guidage haut 35 x 10 en inox (*) | |

Serrures

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Standard = BETALOCK | <input type="checkbox"/> Kronenberg DLF1 (non pareflamme) (*) | <input type="checkbox"/> Electrique LR 128 E (non pareflamme) (*) |
| | <input type="checkbox"/> Étanche IP54 (*) (manuelle ou simultanée automatique - nous consulter) | Fournie <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (*) |
| | | <input type="checkbox"/> 24 V <input type="checkbox"/> 48 V |
| <input type="checkbox"/> Hauteur de déverrouillage adaptée(*) | Hauteur du galet : _____ | |
| Sens d'action de la came <input type="checkbox"/> Parallèle poussant | <input type="checkbox"/> Parallèle tirant | <input type="checkbox"/> Perpendiculaire |
| <input type="checkbox"/> Contacts de sécurité suivant NF EN 81-21 (*) | <input type="checkbox"/> 24 V | <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> A tous les étages <input type="checkbox"/> Porte du niveau le plus bas |

Options

- | | | | |
|--|--|--|--|
| Seuil : | <input type="checkbox"/> Acier (*) | <input type="checkbox"/> Inox 304L (*) | <input type="checkbox"/> Inox 316L (*) |
| Tôle garde pieds (*) | <input type="checkbox"/> Acier protégé | <input type="checkbox"/> Inox 304L (*) | <input type="checkbox"/> Inox 316L (*) |
| Pattes de fixation (*) | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> 304L (*) | <input type="checkbox"/> Inox 316L (*) |
| Cheilles de fixation (*) | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> Inox | |
| Clé de déverrouillage - Quantité : _____ | <input type="checkbox"/> Clé de déverrouillage HL > 2000 (*) - Qté : _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Kit de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (*) | | | |

• Documentation Français Anglais Allemand Italien

Divers
