☎ : +33 (0)4.78.86.81.00
Fax: +33 (0)4.78.86.81.08
✉ : slycma@slycma.com
Web : www.slycma.com

Nom ou raison sociale : .....
Commande n° : .....
N° d'appareil : .....
Réf. article : .....
Contact technique : .....
Adresse de livraison : .....

Délai souhaité

☐ **COMMANDE** ☐ **DEVIS**

PORTE PALIERE FINE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

NF EN 81-20/50

SD 130
PL 700 - 800

Qté : _____ PL : ☐ 700 ☐ 800 HL : ☐ 2000 ☐ 2100

Fixation en gaine suivant plan 2878600

Inclus dans la fourniture standard :
Montants 125 mm - Sans entaille boîte à bouton- Linteau de 215 mm - Seuil inox - Tôle garde pieds acier galvanisé - Pattes de fixation pour porte à faux standard

Sans boîte à bouton et sans découpe

Finition standard peinture d'apprêt RAL 9005

☐ Option Inox brossé AISI 304 (*) ☐ Option Inox gravé grain cuir AISI 304 (*) ☐ Option Inox toile de lin AISI 304 (*)

Options (*)

☐ Tôle garde pieds inox
☐ Clé de déverrouillage - Qté : _____
☐ Contact de sécurité suivant EN 81-21 Monostable
☐ Pareflammes EN 81-58 - E120

PORTE DE CABINE FINE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

SD 130
PL 700 - 800

Qté : _____ PL : ☐ 700 ☐ 800 HL : ☐ 2000 ☐ 2100

Inclus dans la fourniture standard :
Seuil inox - Moteur Brushless - Carte de pilotage Slycma SD01 - Déverrouillage niveau le plus bas

Finition standard peinture d'apprêt RAL 9005

☐ Option Inox brossé AISI 304 (*) ☐ Option Inox gravé grain cuir AISI 304 (*) ☐ Option Inox toile de lin AISI 304 (*)

Options (*)

☐ Option tôle garde pieds grand modèle
  ☐ Acier galvanisé
  ☐ Inox 304
☐ TGP rétractable DELTACAP (fixation à la charge du client)
  ☐ William (cuvette de 500 à 660 mm)
  ☐ Jack 2 (cuvette de 660 à 780 mm)
☐ Kit d'adaptation
☐ Kit came contact
☐ Rideau de cellules infrarouges avec kit de fixation
☐ Kit de fixation toit de cabine (2 profils en C + visserie)

• *Documentation* ☐ *Français* ☐ *Anglais* ☐ *Allemand* ☐ *Italien*

Divers

Juin 2020

Joindre devis à la commande

(*) avec supplément de prix et/ ou de délai