

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE

DEVIS

PORTE DE CABINE 2 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

EN 81 - 20

Jet-S 2V OC

EN 81-71 Catégorie 1 et 2

PL 600 à 1100



Qté : PL : HL :

Déverrouillage de porte palière automatique

Rhea 2V OL

Déverrouillage de porte palière automatique

GAIA 2V OL

Type :

Modèle :

Marque :

RC :

Porte palière battante - Sens de suspension vu du palier : gauche droite

Attention le sens d'effacement de la porte de cabine doit être opposé au sens suspension PB

came de déverrouillage mécanique et grugeage du seuil (*)

. Hauteur du galet de déverrouillage : mm

• Colonnes entrée de cabine

Modifiée / remplacée par client

Conservée (fourniture vantaux spéciaux et seuil pour s'adapter aux colonnes conservées suivant croquis CRQC1)

Hauteur de fixation sous consoles : mm (Maxi 260 mm)

Hauteur autre > : (*) - Nous consulter pour faisabilité

• Kit de fixation toit de cabine (*)

2 rails en C + visserie

standard SLYCMA (PL porte de cabine + 150)

suivant largeur cabine :

Option équerre renforcée pour portes PL < 1100

Option bâquille de renfort

Options antivandale (*)

Catégorie 1 (avec caissonnage vantail rapide toute hauteur - sans tôle agrippement)

Système déverrouillage antivandale pour la catégorie 2

Catégorie 2 (avec tôle anti-agrippement et caissonnage toute hauteur des vantaux)

Blocage entre étages (*)

Verrouillage mécanique de porte de cabine entre étages (VPC)

Ventouse électromagnétique

Bloqueur EN 81-20

Sans (Non EN 81-20)

EN 81-20 - Article 5.2.5.3.1

Nb cames portes palières (1 par niveau) :

Finition inox (*)

Inox brossé AISI 304

Inox gravé grain cuir AISI 304

Inox toile de lin AISI 304

Seuils

Seuil aluminium standard

Seuil inox finition brossé (*)

Seuil acier (*)

Seuil inox renforcé (*)

Toile garde pieds (*)

TGP grand modèle (785mm)

TGP rétractable DELTACAP

Kit d'adaptation

Acier galvanisé

William (cuvette de 500 à 660 mm)

Kit came contact

Inox 304

Jack 2 (cuvette de 660 à 780 mm)

Sans fourniture de la toile garde pieds

Acier galvanisé

Inox

Options (*)

Version étanche avec contacts IP 54

Rideau de cellules infrarouges avec kit de fixation

Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20)

• Documentation Français Anglais Allemand Italien

Divers