

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

 : +33 (0)4.78.86.81.00
 : +33 (0)4.78.86.81.08
 : slycma@slycma.com
 : www.slycma.com

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

PORTE DE CABINE **VITREE** 4 VANTAU OUVERTURE CENTRALE

EN 81 - 20

Rhea 4V OC

PL 600 à 1100



Suivant plan 2788600

Qté : PL : HL :

Déverrouillage de porte palière automatique
 Rhea 4V OC

Porte palière battante - Sens de suspension vu du palier : gauche droite
 came de déverrouillage mécanique et grugeage du seuil (*)
 . Hauteur du galet de déverrouillage : mm

 Hauteur de fixation sous consoles : mm (Mini 35 mm - Maxi 300 mm)
 Hauteur autre > : (*) - Nous consulter pour faisabilité

• Kit de fixation toit de cabine (*)
 2 rails en C + visserie
 standard SLYCMA (PL porte de cabine + 150)
 suivant largeur cabine :

Blocage entre étages

Verrouillage mécanique de porte de cabine entre étages (VPC)
 EN 81-20 - Article 5.2.5.3.1 (inclus en standard sur la porte) Bloqueur EN 81-20
 (avec porte battante) Sans (Non EN 81-20)

Finitions

Inox brossé AISI 304 (*)
 Inox gravé grain cuir AISI 304 (*)
 Inox toile de lin AISI 304 (*)
 Vitrage des vantaux
 Panoramique (standard) : Bords des vantaux et seuil aluminium ton naturel
 Anodisation des bords de vantaux et du seuil (*) - Ton : (Anodisation suivant référentiel SLYCMA)
 Full Glass (*)

Seuils

Seuil aluminium standard Seuil inox finition brossé (*)

Toile garde pieds (*)

TGP grand modèle (785mm)
 Acier galvanisé
 Inox 304
 Sans fourniture de la toile garde pieds

TGP rétractable DELTACAP
 William (cuvette de 500 à 660 mm)
 Jack 2 (cuvette de 660 à 780 mm)
 Acier galvanisé Inox

Kit d'adaptation
 Kit came contact

Options (*)

Rideau de cellules infrarouges avec kit de fixation
 Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20)
 • Documentation Français Anglais Allemand Italien

Divers