

Nom ou raison sociale :

Commande n° :

N° d'appareil :

Réf. article :

Contact technique :

Adresse de livraison :

Délai souhaité

 COMMANDE DEVIS

PORTE PALIERE 2 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

EN 81 - 20
 EN 81-58
 E 120 - EI 60

Gaia 2V OC

PL 600 à 1300



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2632800

Façade complète (FC) suivant plan 2630300

Porte à faux en gaine : _____ mm

- ☞ Came pour verrouillage mécanique (*) Nb de cames : _____ (1 par niveau)
- ☞ Supports pour fixation en gaine acier protégé(*)
- ☞ Supports pour fixation en gaine inox 304 L(*)

Options antivandale (*)

 Catégorie 2 avec tôle anti-agrippement et caissonnage toute hauteur des vantaux

(Capotage du contact de serrure inclus)

 Système déverrouillage antivandale

Boîtes à bouton et découpes

 Boîte à bouton "APPEL" (*)

Sur montant :

 Sans boîte à bouton Bouton "APPEL" rond (*) Gauche Sans entaille boîte à bouton Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*) Droit Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*) Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)

axée à : _____ - Avec boîtier pareflammes (*)

Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)

 Entaille indicateur linteau - Profondeur maxi = 50 mm : l _____ x H _____ (*) - Centrée sur PL

axée à : _____ Avec boîtier pareflammes

Finitions (*) (standard peinture d'apprêt)

 Finition inox massif brossé Polished 220. 304L ☞ Nb de portes : _____ Finition inox massif gravé grain cuir D42 . 304L ☞ Nb de portes : _____ Peinture poudre RAL_____

☞ Nb de portes : _____

 Finition inox massif toile de lin . 304L ☞ Nb de portes : _____ Autres finitions : Nous consulter Vitrage pareflammes (*)

} ☐ Sur façade complète (4 vitres) - Nombre de portes : _____

 Vitrage non pareflammes (*)

☐ Sur vantaux seuls (2 vitres) - Nombre de portes : _____

Options

 Seuil aluminium standard ☐ Seuil inox non renforcé 304 L(*) ☐ Seuil inox renforcé 304 L(*) ☐ Seuil acier (*) ☐ Tôle garde pieds inox (*) Couvre joints (*) ☞ ☐ Tôle à peindre ☐ Inox brossé Polished 220. 304L ☐ Inox gravé grain cuir D42 . 304L ☐ Inox gravé toile de lin . 304L Chevilles de fixation (*) ☞ ☐ acier protégé ☐ inox 304L Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____ Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) ☐ 1NO/1NF ☐ 2NF ☐ 24 V ☐ 230 V ☞ ☐ A tous les étages ☐ Porte du niveau le plus bas Capotage des contacts (*) Kit de déverrouillage de la porte palier du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

• Documentation ☐ Français ☐ Anglais ☐ Allemand ☐ Italien

Divers