

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

☐ COMMANDE

☐ DEVIS

PORTE PALIERE 2 VANTAUX OUVERTURE LATÉRALE

EN 81 - 20
 EN 81-58
 E 120 - EI 60

GAIA 2 VOL

PL 600 à 1300

Effacement à gauche



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Effacement à droite



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

☐ **Huisserie réduite (HR)** suivant plan 2632200

☐ **Façade complète (FC)** suivant plan 2630200 (*)

Porte à faux en gaine : _____ mm

Verrouillage de porte cabine nécessaire si porte à faux > 115mm

Porte E120 avec porte à faux maxi 135mm

☞ ☐ Came pour verrouillage mécanique (*) Nb de cames : _____ (1 par niveau)

☞ ☐ Supports pour fixation en gaine acier protégé(*)

☞ ☐ Supports pour fixation en gaine inox 304 L(*)

Options antivandale (*)

- ☐ Catégorie 2 avec tôle anti-agrippement et caissonnage toute hauteur vantail rapide et vantail lent (Capotage du contact de serrure inclus)
☐ Système déverrouillage antivandale

Boîtes à bouton et découpes

- ☐ Boîte à bouton "APPEL" (*)
☐ Bouton "APPEL" rond (*)
☐ Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*)

- ☐ Sans boîte à bouton
☐ Sans entaille boîte à bouton
☐ Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm
☐ Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)

☐ Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*)
 axée à : _____ - Avec boîtier pareflammes (*)

☐ Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)
 axée à : _____ Avec boîtier pareflammes

☐ Entaille indicateur linteau - Profondeur maxi = 50 mm : l _____ x H _____ (*) - Centrée sur PL

Finitions (*) (standard peinture d'apprêt)

- ☐ Finition inox massif brossé Polished 220. 304L ☞ Nb de portes : _____
☐ Peinture poudre RAL _____ ☞ Nb de portes : _____
☐ Autres finitions : Nous consulter

☐ Finition inox massif gravé grain cuir D42 . 304L ☞ Nb de portes : _____

☐ Finition inox massif toile de lin . 304L ☞ Nb de portes : _____

- ☐ Vitrage pareflammes (*) } ☐ Sur façade complète (3 vitres) - Nombre de portes : _____
☐ Vitrage non pareflammes (*) } ☐ Sur vantaux seuls (2 vitres) - Nombre de portes : _____

Options

- ☐ Seuil aluminium standard ☐ Seuil inox non renforcé 304 L(*) ☐ Seuil inox renforcé 304 L(*) ☐ Seuil acier (*) ☐ Tôle garde pieds inox (*)
☐ Couvre joints (*) ☞ ☐ Tôle à peindre ☐ Inox brossé Polished 220. 304L ☐ Inox gravé grain cuir D42 . 304L ☐ Inox gravé toile de lin . 304L
☐ Chevilles de fixation (*) ☞ ☐ acier protégé ☐ inox 304L
☐ Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____
☐ Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) ☐ 1NO/1NF ☐ 2NF ☐ 24 V ☐ 230 V ☞ ☐ A tous les étages ☐ Porte du niveau le plus bas
☐ Capotage des contacts (*)
☐ Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

- Documentation ☐ Français ☐ Anglais ☐ Allemand ☐ Italien

Divers

Mars 2017