

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE DEVIS

PORTE PALIERE VITREE 2 VANTAUXT OUVERTURE LATERALE

EN 81 - 20
Non pareflammes

Rhea 2V OL
PL 600 à 1100

Effacement à gauche vu du palier



Qté : _____ PL : _____ HL : _____ (HL maxi = 2100)

Effacement à droite vu du palier



Qté : _____ PL : _____ HL : _____ (HL maxi = 2100)

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2651100

ou

Huisserie réduite (HR) «sur mesure»

Largeur des montants

- 110 (std)
- 150 (*)
- 175 (*)
- autre (*): _____ (mini : 110)

Hauteur du linteau

- 215 (std)
- 165 (*)
- autre (*): _____ (mini : 165 maxi : 300)

Façade complète (FC) : Nous consulter

Porte à faux en gaine : _____ mm

- Supports pour fixation en gaine acier protégé(*)
- Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (*)

Boîtes à bouton et découpes

- Boîte à bouton "APPEL" (*)
- Boîte à bouton "APPEL + PRESENT" (*)
- Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*)
- Boîte à bouton antivandale "APPEL + PRESENT" (*)
- Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm
- Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)
Avec boîtier pareflammes

- Sans boîte à bouton
- Sans entaille boîte à bouton

- Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*)
axée à : _____ Avec boîtier pareflammes
- Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)
axée à : _____
- Entaille indicateur linteau : l _____ x H _____ (*)
Profondeur maxi = 50 Avec boîtier pareflammes
 Centrée sur façade Centrée sur PL

Finitions

- Finition inox massif brossé AISI 304 (*)
- Finition inox massif toile de lin AISI 304 (*)

- Nb de portes : _____
- Nb de portes : _____

- Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 (*) Nb de portes : _____
- Autres finitions (*) : Nous consulter

Vitrage des vantaux **non pareflammes**

Panoramique (standard) : Bords des vantaux et seuil aluminium ton naturel

Anodisation des bords de vantaux et du seuil (*) - Ton : _____ (Anodisation suivant référentiel SLYCMA)

Full Glass (*)

Vitrage **npf** des montants si façade complète : nous consulter

Options

- Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*)
- Couvre joints (*) Tôle à peindre Inox brossé AISI 304
- Chevilles de fixation (*) acier protégé
- Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____
- Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) Bistable 24 V 230 V 1NO/1NF 2NF
- Kit de déverrouillage de la porte palier du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

- Documentation Français Anglais
- Allemand Italien

Tôle garde pieds inox (*)

Inox gravé toile de lin AISI 304

Inox gravé grain cuir AISI 304

Monostable (2NF)

Divers