

Nom ou raison sociale : .....  
 Commande n° : .....  
 N° d'appareil : .....  
 Réf. article : .....  
 Contact technique : .....  
 Adresse de livraison : .....

**Délai souhaité**

COMMANDE     DEVIS

# PORTE PALIERE 2 VANTAUX OUVERTURE LATERALE

**EN 81 - 20**  
 EN 81-58 :E 120 - EW 60  
**EN 81-71 Catégorie 1**

# Rhea 2V OL

PL 600 à 1300



Qté : \_\_\_\_\_ PL : \_\_\_\_\_ HL : \_\_\_\_\_

Qté : \_\_\_\_\_ PL : \_\_\_\_\_ HL : \_\_\_\_\_

**Huisserie réduite (HR) suivant plan 2625300**

**Façade complète (FC) suivant plan 2625100**

**En applique suivant plan 2625500**

**Huisserie réduite (HR) «sur mesure»**

**Façade complète (FC) «sur mesure»**

sur cadre de porte battante

sur baie maçonnée

(☞ porte à faux en gaine : 102 mm)

**Largeur des montants**

- 110 (std)
- 150 (\*)
- 175 (\*)
- autre (\*) : \_\_\_\_\_ (mini : 110)

**Largeur du montant fermeture**

- 150 (std)
- 110(\*)
- 175 (\*)
- 275 (\*)
- autre (\*) : \_\_\_\_\_ (mini : 110 maxi : 275)

**Largeur du montant garage**

- PL/2 + 50 (std)
- autre (\*) : \_\_\_\_\_ (mini : PL/2+50 maxi PL/2+175)

**Hauteur du linteau**

- 200 (std)
- autre (\*) : \_\_\_\_\_ (mini : 110 maxi : 300)

**Hauteur du linteau**

- 200 (std)
- 110 (\*)
- autre (\*) : \_\_\_\_\_ (mini : 110 maxi : 300)

**⚠ Linteau 110, non EN 81-20 et non compatible avec VPC**

Porte à faux en gaine : \_\_\_\_\_ mm

- ☞ Supports pour fixation en gaine acier protégé(\*)
- ☞ Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (\*)

Habillage de l'huisserie palière à la charge du client, ou nous consulter

**Options antivandale (\*)**

Catégorie 1

- Option de renforcement (caissonnage vantail + tôle anti-agrippement)
- Option capotage du contact de serrure

**Boîtes à bouton et découpes**

- Boîte à bouton "APPEL" (\*)
- Boîte à bouton "APPEL + PRESENT" (\*)
- Boîte à bouton antivandale "APPEL" (\*)
- Boîte à bouton antivandale "APPEL + PRESENT" (\*)
- Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm
- Entaille boîte à bouton spéciale : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)  
Avec boîtier pareflammes
- Sans boîte à bouton
- Sans entaille boîte à bouton

- Entaille indicateur sur montant : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)  
axée à : \_\_\_\_\_ Avec boîtier pareflammes
- Entaille montant supplémentaire : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)  
axée à : \_\_\_\_\_
- Entaille indicateur linteau l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)  
Profondeur maxi = 50 Avec boîtier pareflammes
- Centrée sur façade     Centrée sur PL

**Finitions inox (\*)**

- Finition inox massif brossé AISI 304    ☞ Nb de portes : \_\_\_\_\_
- Finition inox massif toile de lin AISI 304    ☞ Nb de portes : \_\_\_\_\_
- Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 ☞ Nb de portes : \_\_\_\_\_
- Autres finitions : Nous consulter

**Options**

- Seuil aluminium standard     Seuil inox non renforcé (\*)     Seuil inox renforcé (\*)     Seuil acier renforcé (\*)     Tôle garde pieds inox (\*)
- Couvre joints (\*) ☞  Tôle à peindre     Inox brossé AISI 304     Inox gravé grain cuir AISI 304     Inox gravé toile de lin AISI 304
- Chevilles de fixation (\*) ☞  acier protégé     inox AISI 304
- Clé de déverrouillage - Qté (\*) : \_\_\_\_\_
- Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (\*)     Bistable     24 V     230 V     1NO/1NF     2NF     Monostable (2NF)
- Omégas de renfort dans les vantaux PL < ou = 800 mm (\*)
- Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (\*)

**Verrouillage et entrainement (\*)**

Porte de cabine  remplacée par une porte de cabine SLYCMA  
 conservée ☞ marque : \_\_\_\_\_ modèle : \_\_\_\_\_ RC : \_\_\_\_\_  
 Porte(s) palière(s) conservée(s) ☞ marque : \_\_\_\_\_ modèle : \_\_\_\_\_ RC : \_\_\_\_\_ (en cas de remplacement partiel)

- Documentation     Français     Anglais     Allemand     Italien

**Divers**