

Nom ou raison sociale :
Commande n° :
N° d'appareil :
Réf. article :
Contact technique :
Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

PORTE PALIERE 3 VANTAUX OUVERTURE LATÉRALE

EN 81 - 20
EN 81-58 : E 120 - EW 60
EN 81-71 Catégorie 1

Rhea 3V OL

PL 600 à 1100

Effacement à gauche vu du palier



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Effacement à droite vu du palier



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

- Huisserie réduite (HR)** suivant plan 2627100
Linteau 110 mm
Montants 110 mm
- Façade complète (FC)** suivant plan 2626900
Hauteur du linteau
 160 (std)
 145 (uniquement en façade complète)
suivant plan 2466600 : Mécanisme et linteau 145 mm(*)
- Éléments en applique (EA)** suivant plan 2627300
 sur cadre de porte battante
 sur baie maçonnée
 porte à faux en gaine : 142 mm
Habillage de l'huissierie palier
à la charge du client, ou nous consulter

Porte à faux en gaine : _____ mm

- Supports pour fixation en gaine acier protégé (*)
- Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (*)

Options antivandale (*)

- Catégorie 1
- Option de renforcement (caissonnage vantail + tôle anti-agrippement)
- Option capotage du contact de serrure

Boîtes à bouton et découpes

- Boîte à bouton "APPEL" (*)
- Boîte à bouton "APPEL + PRESENT" (*)
- Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*)
- Boîte à bouton antivandale "APPEL + PRESENT" (*)
- Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm
- Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)
Avec boîtier pareflammes
- Sans boîte à bouton
- Sans entaille boîte à bouton
- Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*)
axée à : _____ Avec boîtier pareflammes
- Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)
axée à : _____
- Entaille indicateur linteau l _____ x H _____ (*)
Profondeur maxi = 50 Avec boîtier pareflammes
 Centrée sur façade Centrée sur PL

Finitions inox (*)

- Finition inox massif brossé AISI 304 📏 Nb de portes : _____
- Finition inox massif toile de lin AISI 304 📏 Nb de portes : _____
- Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 📏 Nb de portes : _____
- Autres finitions : Nous consulter

Options

- Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*) Seuil inox renforcé (*) Seuil acier renforcé (*) Tôle garde pieds inox (*)
- Couvre joints (*) 📏 Tôle à peindre Inox brossé AISI 304 Inox gravé grain cuir AISI 304 Inox gravé toile de lin AISI 304
- Chevilles de fixation (*) 📏 acier protégé inox AISI 304
- Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____
- Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) Bistable 24 V 230 V 1NO/1NF 2NF Monostable (2NF)
- Omégas de renfort dans les vantaux PL < ou = 800 mm (*)
- Kit de déverrouillage de la porte palier du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

Verrouillage et entrainement (*)

- Porte de cabine remplacée par une porte de cabine SLYCMA
- conservée 📏 marque : _____ modèle : _____ RC : _____
- Porte(s) palier(s) conservée(s) 📏 marque : _____ modèle : _____ RC : _____ (en cas de remplacement partiel)

- Documentation Français Anglais Allemand Italien

Divers
