

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

**PORTE PALIERE 4 VANTAUX
OUVERTURE CENTRALE**

EN 81 - 20
EN 81-58 :E 120 - EW 60
EN 81-71 Catégorie 1

Rhea 4V OC
PL 600 à 1100



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2626500
Linteau 110 mm
Montants 110 mm

Façade complète (FC) suivant plan 2626300
Hauteur du linteau
 160 (std)
 145 (uniquement en façade complète) (*)
suivant plan 2466900 : Mécanisme et linteau 145 mm(*)

Éléments en applique (EA) suivant plan 2626700
 sur cadre de porte battante
 sur baie maçonnée
☞ porte à faux en gaine : 102 mm
Habillage de l'huissierie palière
à la charge du client, ou nous consulter

Porte à faux en gaine : _____ mm

☞ Supports pour fixation en gaine acier protégé (*)
☞ Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (*)

Options antivandale (*)

Catégorie 1

Option de renforcement (caissonnage vantail + tôle anti-agrippement)
 Option capotage du contact de serrure

Boîtes à bouton et découpes

Boîte à bouton "APPEL" (*) Sans boîte à bouton
 Boîte à bouton "APPEL + PRESENT" (*) Sans entaille boîte à bouton
 Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*) Sur montant :
 Boîte à bouton antivandale "APPEL + PRESENT" (*) Gauche Droit
 Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm
 Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)
 Avec boîtier pareflames

Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*)
 axée à : _____ Avec boîtier pareflames
 Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)
 axée à : _____
 Entaille indicateur linteau l _____ x H _____ (*)
 Profondeur maxi = 50 Avec boîtier pareflames
 Centrée sur façade Centrée sur PL

Finitions inox (*)

Finition inox massif brossé AISI 304
 Finition inox massif toile de lin AISI 304

☞ Nb de portes : _____
 ☞ Nb de portes : _____

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 ☞ Nb de portes : _____
 Autres finitions : Nous consulter

Options

Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*) Seuil inox renforcé (*) Seuil acier renforcé (*) Tôle garde pieds inox (*)
 Couvre joints (*) ☞ Tôle à peindre Inox brossé AISI 304 Inox gravé grain cuir AISI 304 Inox gravé toile de lin AISI 304
 Chevilles de fixation (*) ☞ acier protégé inox AISI 304
 Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____
 Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) Bistable 24 V 230 V 1NO/1NF 2NF Monostable (2NF)
 Omégas de renfort dans les vantaux PL < ou = 800 mm (*)
 Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

Verrouillage et entrainement (*)

Porte de cabine remplacée par une porte de cabine SLYCMA
 conservée ☞ marque : _____

Porte(s) palière(s) conservée(s) ☞ marque : _____ modèle : _____ RC : _____ (en cas de remplacement partiel)

• Documentation Français Anglais Allemand Italien

Divers
