

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE DEVIS

PORTE DE CABINE 2 VANTAUX OUVERTURE LATÉRALE

EN 81 - 20

Jet-S 2V OL
PL 600 à 1300

Effacement à gauche

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Effacement à droite

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Déverrouillage de porte palière automatique

Type : _____
Modèle : _____

Marque : _____
RC : _____

Porte palière battante - Sens de suspension vu du palier : gauche droite

↪ Hauteur de fixation sous consoles : _____ mm

• Colonnes entrée de cabine

- Modifiée / remplacée par client
- Conservée (fourniture vantaux spéciaux et seuil pour s'adapter aux colonnes conservées suivant croquis CRQC1)

• Kit de fixation toit de cabine (*)

- 2 rails en C + visserie
- standard SLYCMA (PL porte de cabine + 150)
- pour cabine P8
- suivant largeur cabine
- 2 équerres réglables renforcées (*) Pour PL ≥ 1100 ou portes vitrées
- 1 équerre réglable renforcée supplémentaire et 1 bécaille de renfort (*)

Options antivandale (*)

Catégorie 1 avec caissonnage vantail rapide toute hauteur

Tôle anti-agrippement du vantail rapide

Catégorie 2 avec tôle anti-agrippement et caissonnage toute hauteur des vantaux

Blocage entre étages

Sans (Non EN 81-20)

Bloqueur EN 81-20 (*)

Verrouillage mécanique de porte de cabine entre étages (VPC) (*):
EN 81-20 - Article 5.2.5.3.1
Nb cames portes palières (1 par niveau) : _____

Finition inox et vitrages (*)

Habillage inox brossé Polished 220 . 304L

Habillage inox gravé D42 . 304L

Habillage inox toile de lin 304L gravé 1 face

Vitrage (porte palière GAIA vitrée pareflames)

Vitrage (porte palière GAIA vitrée non pareflames)

Seuils

Seuil aluminium standard

Seuil inox finition brossé avec lumières de dépoussiérage (*) } Largeur de seuil existant : _____

Seuil acier (*)

Seuil inox renforcé (*)

Toile garde pieds (*)

TGP grand modèle (785mm)

TGP rétractable DELTACAP

Acier galvanisé

William (cuvette de 500 à 660 mm)

Kit d'adaptation

Inox

Jack 2 (cuvette de 660 à 780 mm)

Kit came contact

Acier galvanisé

Inox

Noire

Options (*)

Contacts IP 54

Rideau de cellules infrarouges avec kit de fixation

Cellule infrarouge avec pièces de fixation

Came de déverrouillage de porte battante et grugeage du seuil pour passage du levier de serrure

• Documentation

Français

Anglais

Allemand

Italien

Divers