☎ : +33 (0)4.78.86.81.00
Fax: +33 (0)4.78.86.81.08
✉ : slycma@slycma.com
Web : www.slycma.com

Nom ou raison sociale : .....
Commande n° : .....
N° d'appareil : .....
Réf. article : .....
Contact technique : .....
Adresse de livraison : .....

Délai souhaité

☐ **COMMANDE** ☐ **DEVIS**

PORTE DE CABINE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

EN 81 – 20

Jet-S 4V OC
PL 1200 à 2200

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

☐ Déverrouillage de porte palière automatique Type : _____ Marque : _____
Modèle : _____ RC : _____

☐ Porte palière battante - Sens de suspension vu du palier : ☐ gauche ☐ droite
☞ Hauteur de fixation sous consoles : _____ mm

• Colonnes entrée de cabine
☐ Modifiée / remplacée par client
☐ Conservée (fourniture vantaux spéciaux et seuil pour s'adapter aux colonnes conservées)

• Kit de fixation toit de cabine (*)
☐ 2 rails en C + visserie
☐ standard SLYCMA (PL porte de cabine + 150)
☐ pour cabine P8
☐ suivant largeur cabine
☐ 2 équerres réglables renforcées (*) Pour PL ≥ 1100 ou portes vitrées
☐ 1 équerre réglable renforcée supplémentaire et 1 béquille de renfort (*)

Options antivandale (*)

☐ Catégorie 1 avec caissonnage vantail rapide toute hauteur ☐ Tôle anti-agrippement du vantail rapide
☐ Catégorie 2 avec tôle anti-agrippement et caissonnage toute hauteur des vantaux

Blocage entre étages

☐ Sans (Non EN 81-20) ☐ Bloqueur EN 81-20 (*) ☐ Verrouillage mécanique de porte de cabine entre étages (VPC) (*) :
EN 81-20 - Article 5.2.5.3.1
Nb cames portes palières (1 par niveau) : _____

Finition inox et vitrages (*)

☐ Habillage inox brossé Polished 220 . 304L ☐ Habillage inox gravé D42 . 304L ☐ Habillage inox toile de lin 304L gravé 1 face
☐ Vitrage (porte palière GAIA vitrée pareflammes) ☐ Vitrage (porte palière GAIA vitrée non pareflammes)

Seuils

☐ Seuil aluminium standard ☐ Seuil inox finition brossé avec lumières de dépoussiérage (*) } Largeur de seuil existant : _____
☐ Seuil acier (*) ☐ Seuil inox renforcé (*)

Tole garde pieds (*)

☐ TGP grand modèle (785mm)
☐ Acier galvanisé
☐ Inox

☐ TGP rétractable DELTACAP
☐ William (cuvette de 500 à 660 mm)
☐ Jack 2 (cuvette de 660 à 780 mm)
☐ Acier galvanisé ☐ Inox

☐ Kit d'adaptation
☐ Kit came contact
☐ Noire

Options (*)

☐ Contacts IP 54
☐ Rideau de cellules infrarouges avec kit de fixation
☐ Cellule infrarouge avec pièces de fixation
☐ Came de déverrouillage de porte battante et grugeage du seuil pour passage du levier de serrure
• Documentation ☐ Français ☐ Anglais ☐ Allemand ☐ Italien

Divers

Joindre devis à la commande

(*) avec supplément de prix et/ ou de délai

Janvier 2021