

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité


COMMANDE **DEVIS**

PORTE PALIERE BATTANTE 1 VANTAIL

EN 81-20/50 - EN 81-58


Lynea

PL 500 à 1300



PL : _____

HL 2000
 HL spéciale (*) : _____



Présence porte de cabine PLYCAB : Oui Non

Porte oculus traditionnel suivant plan 2427300 - Porte oculus panoramique suivant plan 2474500

Inclus dans la fourniture standard :

Linéau et montants de 110 mm - Seuil cornière - Avec ou sans entaille BB 48 x 70 mm - Serrure SLYCMA montée - Ferme porte hydraulique réglable - Oculus standard verre armé ou sans oculus conforme NF EN 81-20/50 - Poignée aileron et plaque de propreté vierge, aluminium anodisé ton naturel - Finition peinture d'apprêt

Cadre

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Linéau std 110 mm | <input type="checkbox"/> Linéau spécial (*) _____ (mini 50) voir tarif |
| <input type="checkbox"/> Montants std 110 m | <input type="checkbox"/> Autres : (*) Coté serrure _____ (mini 90) Coté paumelles _____ (mini 70) |
| <input type="checkbox"/> Avec perçages latéraux | <input type="checkbox"/> Sans perçages latéraux |
| <input type="checkbox"/> Butée limitation ouverture (*) (incompatible amortisseur et blocage 90°) | <input type="checkbox"/> Seuil cornière |
| | <input type="checkbox"/> Seuil fer plat |
| | <input type="checkbox"/> Tôle garde-pieds (*) |
| | Renforts : <input type="checkbox"/> Amortisseur bras FP (*) <input type="checkbox"/> Cadre renforcé (*) <input type="checkbox"/> Porter renforcée 4 paumelles (*) si PL < ou = 900 ou HL < 2100 |

Boîtes à bouton et découpes

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Boîte à bouton standard (*) | <input type="checkbox"/> Boîte à bouton Antivandale(*) | <input type="checkbox"/> Appel |
| <input type="checkbox"/> Sans entaille BB | <input type="checkbox"/> Entaille BB spc : L _____ x H _____ (*) | <input type="checkbox"/> Boitier E120 <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| <input type="checkbox"/> Entaille indicateur non E120 : | <input type="checkbox"/> Montant (Profondeur maxi 30mm) | <input type="checkbox"/> Linéau L _____ x H _____ (*) axée à _____ |

Ouvrant

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oculus standard | <input type="checkbox"/> Sans oculus - EN 81-20 et E120 | <input type="checkbox"/> Oculus panoramique - EN 81-20 non E120 (*) PL maxi 900 |
| <input type="checkbox"/> Verre feuilleté clair - EN 81-20 non E120 (*) | | <input type="checkbox"/> Verre feuilleté clair standard |
| <input type="checkbox"/> Verre armé - EN 81-20 et E120 | | <input type="checkbox"/> Autre (*) : _____ |
| <input type="checkbox"/> Verre feuilleté opale - EN 81-20 non E120 (*) | | |

Finition porte standard : peinture d'apprêt

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Inox de présentation (*) | <input type="checkbox"/> Inox massif (*) |
| <input type="checkbox"/> cadre et ouvrant coté palier | <input type="checkbox"/> Brut 304L |
| <input type="checkbox"/> ouvrant coté gaine | <input type="checkbox"/> Brut 316L |
| <input type="checkbox"/> Inox brossé Polished 220 . 304L | <input type="checkbox"/> Peinture poudre (*) Teinte RAL : _____ |
| <input type="checkbox"/> Inox brossé Polished 220 . 316L | <input type="checkbox"/> Autres finitions : Nous consulter |
| <input type="checkbox"/> Inox gravé grain cuir D42. 304L | |
| <input type="checkbox"/> Inox toile de lin 304L | |

Finition accessoires

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Poignée porte oculus standard | Plaque de propreté | Finition des accessoires (nous consulter) |
| <input type="checkbox"/> Aileron | <input type="checkbox"/> Aluminium | <input type="checkbox"/> tout anodisé ton alu naturel (std) |
| <input type="checkbox"/> Bâton (*) <input type="checkbox"/> Haussmann laiton droite(*) | <input type="checkbox"/> Inox (*) | <input type="checkbox"/> finition poignée : _____ (*) |
| Poignée porte oculus panoramique | <input type="checkbox"/> N° d'étage : _____ (*) | <input type="checkbox"/> finition cadre d'oculus : _____ (*) |
| <input type="checkbox"/> Bâton <input type="checkbox"/> Haussmann laiton droite (*) | <input type="checkbox"/> Autre finition : _____ (*) | <input type="checkbox"/> finition plaque propreté : _____ (*) |

Serrure standard gamme Géalock

- Déverrouillage : parallèle perpendiculaire
- Autre modèle de serrure : _____ fournie (*) non fournie **Electrique** 24 Vcc (*) 48 Vcc
- Contact de présence (*) Pêne carré (*) Contact de déverrouillage de secours (*)
- Contacts de sécurité, suivant EN 81-21** **Côté serrure** (Contact de sécurité 2NF) Bistable 24 V Bistable 230 V Monostable
- A tous les étages Uniquement niveau le plus bas A tous les étages SAUF niveau le plus bas
- Côté paumelles**
- Hauteur de déverrouillage adaptée (*)** Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet de déverrouillage suivant plan 24273 _____
- parallèle vers le mur (poussant) parallèle vers la cabine (tirant) perpendiculaire (si 4 paumelles, nous consulter)
- Déverrouillage côté paumelles (*)** Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet : _____
- Kit de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (*)

Dans les deux cas,
joindre impérativement
un croquis

Autres options

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blocage à 90° (*) | <input type="checkbox"/> Clé de déverrouillage (*) | <input type="checkbox"/> Kit de fixation (*) 6 pattes + goujons | <input type="checkbox"/> Kit tôle d'affleurement (*) |
| <input type="checkbox"/> Tôle de caissonnage esthétique pour installation en pylône (*) | <input type="checkbox"/> Montant serrure | <input type="checkbox"/> Montant paumelles | |
| Documentation | <input type="checkbox"/> Français | <input type="checkbox"/> Anglais | <input type="checkbox"/> Allemand |
| | | | <input type="checkbox"/> Italien |

Divers