

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

PORTE PALIERE BATTANTE 1 VANTAIL

EN 81-20/50 - EN 81-58

Lynea

PL 500 à 1300

Suspendue à gauche PL : _____ HL 2000
 Qté : _____ HL spéciale (*) : _____
 Option motorisation : Qté _____

Suspendue à droite Qté : _____
 Présence porte de cabine PLYCAB : Oui Non
 Option motorisation : Qté _____

Porte oculus traditionnel suivant plan 2427300 - Porte oculus panoramique suivant plan 2474500

Cadre

- Linteau std 110 mm
- Linteau spécial (*) _____ (mini 50) voir tarif
- Montants std 110 m
- Autres : (*) Coté serrure _____ (mini 90) Coté paumelles _____ (mini 70)
- Porte renforcée 4 paumelles (*)
- Amortisseur bras FP (*)
- Cadre renforcé (*) **Renforts** : si PL < ou = 900 ou HL < 2100
- Avec perçages latéraux
- Sans perçages latéraux
- Seuil cornière
- Seuil fer plat
- Tôle garde-pieds (*)
- Butée limitation ouverture (*) (incompatible amortisseur et blocage 90°)

Boîtes à bouton et découpes

- Boîte à bouton standard (*)
- Boîte à bouton Antivandale (*)
- Appel
- Sans entaille BB
- Entaille BB spc : L _____ x H _____ (*)
- Boitier E120 oui non
- Entaille indicateur **non E120** :
- Montant (Profondeur maxi 30mm)
- Linteau L _____ x H _____ (*) axée à _____

Ouvrant

- Oculus standard**
- Sans oculus - EN 81-20 et E120
- Oculus panoramique - EN 81-20 non E120 (*) PL maxi 900
- Verre feuilleté clair - EN 81-20 non E120 (*)
- Verre feuilleté clair standard
- Verre armé - EN 81-20 et E120
- Autre (*) : _____
- Verre feuilleté opale - EN 81-20 non E120 (*)

Finition porte standard : peinture d'apprêt RAL 9005

- Inox de présentation (*)**
- Inox massif (*) cadre et ouvrant coté palier ouvrant coté gaine
- Inox brossé AISI 304L
- Brut 304L
- Inox brossé AISI 316L
- Brut 316L
- Inox gravé grain cuir AISI 304
- Peinture poudre (*) Teinte RAL : _____
- Inox toile de lin AISI 304
- Autres finitions : Nous consulter

Finition accessoires

- Poignée porte oculus standard**
- Aileron
- Bâton (*) Haussmann laiton droite (*)
- Plaque de propreté**
- Aluminium
- Inox (*)
- N° d'étage : _____ (*)
- Bâton
- Haussmann laiton droite (*)
- Autre finition : _____ (*)
- Finition des accessoires (nous consulter)**
- tout anodisé ton alu naturel (std)
- finition poignée : _____ (*)
- finition cadre d'oculus : _____ (*)
- finition plaque propreté : _____ (*)

Serrure standard gamme Géralock

- Déverrouillage** : parallèle perpendiculaire
- Autre modèle de serrure** : _____ fournie (*) non fournie **Electrique** 24 Vcc (*) 48 Vcc
- Contact de présence (*) Pêne carré (*) Contact de déverrouillage de secours (*)
- Contacts de sécurité, suivant EN 81-21**
- Côté serrure** (Contact de sécurité 2NF) Bistable 24 V Bistable 230 V Monostable
- A tous les étages Uniquement niveau le plus bas A tous les étages SAUF niveau le plus bas
- Côté paumelles**
- Hauteur de déverrouillage adaptée (*)** Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet de déverrouillage suivant plan 24273 _____
- parallèle vers le mur (poussant) parallèle vers la cabine (tirant) perpendiculaire (si 4 paumelles, nous consulter)
- Déverrouillage côté paumelles (*)** Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet : _____ Dans les deux cas, joindre impérativement un croquis
- Kit de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (*)

Autres options

- Blocage à 90° (*) Clé de déverrouillage (*) Kit de fixation (*) 6 pattes + goujons Kit tôle d'affleurement (*)
- Tôle de caissonnage esthétique pour installation en pylône (*) Montant serrure Montant paumelles
- Documentation** Français Anglais Allemand Italien

Divers