

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

PORTE PALIERE BATTANTE 1 VANTAIL

EN 81-20

Lynea - GRIII PL 600 à 1300

Suspendue à gauche



Qté : _____

PL : _____

- HL 1200
 Autre HL _____ (*)

Suspendue à droite



Qté : _____

Cadre

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Linteau std 145 mm | <input type="checkbox"/> Linteau spécial (*) _____ (mini 50) (*) |
| <input type="checkbox"/> Montants std 150 | <input type="checkbox"/> Autres : (*) Coté serrure _____ (mini 90)
Coté paumelles _____ (mini 70) (maxi 200) |
| <input type="checkbox"/> Montants avec perçages latéraux | <input type="checkbox"/> Montants sans perçages latéraux |
- Renforts :**
- Seuil cornière
- Amortisseur bras FP (*) Cadre renforcé (*)
 Seuil fer plat Tôle garde-pieds (*)

Boîtes à bouton et découpes

- Boîte à bouton Appel (*) Sur montant : Gauche Droit Sans boîte à bouton
- Entaille boîte à bouton std 48 x 70 mm Entaille boîte à bouton spc : L _____ x H _____ (*) Boitier E120 oui non
- Sans entaille Entaille indicateur / linteau : L _____ x H _____ (*) non E120

Finition porte standard : peinture d'apprêt

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Inox de présentation (*) | <input type="checkbox"/> Inox massif (*) | <input type="checkbox"/> Peinture poudre (*) Teinte RAL : _____ | <input type="checkbox"/> Autres finitions : Nous consulter |
| <input type="checkbox"/> cadre et ouvrant coté palier | <input type="checkbox"/> Brut 304L | | |
| <input type="checkbox"/> ouvrant coté gaine | <input type="checkbox"/> Brut 316L | | |
| <input type="checkbox"/> Inox brossé Polished 220 . 304L | | | |
| <input type="checkbox"/> Inox brossé Polished 220 . 316L | | | |
| <input type="checkbox"/> Inox gravé grain cuir D42. 304L | | | |
| <input type="checkbox"/> Inox toile de lin 304L | | | |

Finition accessoires

- tout anodisé ton alu naturel (std) Autre : _____ (*) (nous consulter)

Serrure standard gamme Génalock

- Serrure GENALOCK Déverrouillage : parallèle perpendiculaire
- Serrure KRONENBERG (*) Déverrouillage : parallèle perpendiculaire IP54 (*) disponible uniquement serrure Kronenberg et linteau > 85mm
- Serrure PRUDHOMME électrique LR 180E (*) 24 Vcc (*) 48 Vcc (*)
- Contacts de sécurité, suivant EN 81-21** **Côté serrure** (Contact de sécurité 2NF) Bistable 24 V Bistable 230 V Monostable
- A tous les étages Uniquement niveau le plus bas A tous les étages SAUF niveau le plus bas
- Côté paumelles**
- Hauteur de déverrouillage adaptée (*) Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet de déverrouillage suivant plan 24273 _____
- parallèle vers le mur (poussant) parallèle vers la cabine (tirant) perpendiculaire
- Déverrouillage côté paumelles (*) Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet : _____

Autres options

- Blocage à 90° (*)
- Clé de déverrouillage (*)
- Kit de fixation (6 pattes + goujons) (*)
- Documentation Français Anglais Allemand Italien

Divers