

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

PORTE PALIERE BATTANTE 1 VANTAIL

EN 81-20

Lynea - GRILL PL 600 à 1300

Suspendue à gauche



Qté : _____

PL : _____

- ☐ HL 1200
☐ Autre HL _____ (*)

Suspendue à droite



Qté : _____

Cadre

- ☐ Linteau std 145 mm
☐ Montants std 150
☐ Montants avec perçages latéraux
Renforts :
☐ Seuil cornière
☐ Linteau spécial (*) _____ (mini 50) (*)
☐ Autres : (*) _____ Coté serrure _____ (mini 90)
 Coté paumelles _____ (mini 70) (maxi 200)
☐ Montants sans perçages latéraux
☐ Amortisseur bras FP (*) ☐ Cadre renforcé (*)
☐ Seuil fer plat ☐ Tôle garde-pieds (*)

Boîtes à bouton et découpes

- ☐ Boîte à bouton Appel (*) Sur montant : ☐ Gauche ☐ Droit ☐ Sans boîte à bouton
☐ Entaille boîte à bouton std 48 x 70 mm ☐ Entaille boîte à bouton spc : L _____ x H _____ (*) Boitier E120 ☐ oui ☐ non
☐ Sans entaille ☐ Entaille indicateur / linteau : L _____ x H _____ (*) non E120

Finition porte standard : peinture d'apprêt

- ☐ Inox de présentation (*) ☐ Inox massif (*) ☐ Peinture poudre (*) Teinte RAL : _____ ☐ Autres finitions : Nous consulter
☐ cadre et ouvrant coté palier ☐ Brut 304L
☐ ouvrant coté gaine ☐ Brut 316L
☐ Inox brossé Polished 220 . 304L
☐ Inox brossé Polished 220 . 316L
☐ Inox gravé grain cuir D42. 304L
☐ Inox toile de lin 304L

Finition accessoires

- ☐ tout anodisé ton alu naturel (std) ☐ Autre : _____ (*) (nous consulter)

Serrure standard gamme Géalock

- ☐ Serrure GENALOCK Déverrouillage : ☐ parallèle ☐ perpendiculaire
☐ Serrure KRONENBERG (*) Déverrouillage : ☐ parallèle ☐ perpendiculaire ☐ IP54 (*) disponible uniquement serrure Kronenberg et linteau > 85mm
☐ Serrure PRUDHOMME électrique LR 180E (*) ☐ 24 Vcc (*) ☐ 48 Vcc (*)
☐ **Contacts de sécurité, suivant EN 81-21** ☐ **Côté serrure** (Contact de sécurité 2NF) ☐ Bistable 24 V ☐ Bistable 230 V ☐ Monostable
☐ A tous les étages ☐ Uniquement niveau le plus bas ☐ A tous les étages SAUF niveau le plus bas
☐ **Côté paumelles**

- ☐ Hauteur de déverrouillage adaptée (*) ☐ Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet de déverrouillage suivant plan 24273 : _____
☐ parallèle vers le mur (poussant) ☐ parallèle vers la cabine (tirant) ☐ perpendiculaire

- ☐ Déverrouillage côté paumelles (*) ☐ Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet : _____

Autres options

- ☐ Blocage à 90° (*)
☐ Clé de déverrouillage (*)
☐ Kit de fixation (6 pattes + goujons) (*)
 Documentation ☐ Français ☐ Anglais ☐ Allemand ☐ Italien

Divers