

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

PORTE PALIERE BATTANTE 1 VANTAIL

EN 81-20

Lynea - GRIII

PL 600 à 1300

Suspendue à gauche



Qté : _____

PL : _____

- HL 1200
 Autre HL _____ (*)

Suspendue à droite



Qté : _____

Cadre

- Linteau std 145 mm
 Montants std 150
 Montants avec perçages latéraux
 Linteau spécial (*) _____ (mini 50) (*)
 Autres : (*) Coté serrure _____ (mini 90)
 Coté paumelles _____ (mini 70) (maxi 200)
 Montants sans perçages latéraux
 Amortisseur bras FP (*) Cadre renforcé (*)
 Seuil fer plat Tôle garde-pieds (*)

Renforts :

- Seuil cornière

Boîtes à bouton et découpes

- Boîte à bouton Appel (*) Sur montant : Gauche Droit Sans boîte à bouton
 Entaille boîte à bouton std 48 x 70 mm Entaille boîte à bouton spc : L _____ x H _____ (*) Boitier E120 oui non
 Sans entaille Entaille indicateur / linteau : L _____ x H _____ (*) non E120

Finition porte standard : peinture d'apprêt

- Inox de présentation (*) Inox massif (*) Peinture poudre (*) Teinte RAL : _____ Autres finitions : Nous consulter
 cadre et ouvrant coté palier Brut 304L
 ouvrant coté gaine Brut 316L
 Inox brossé Polished 220 . 304L
 Inox brossé Polished 220 . 316L
 Inox gravé grain cuir D42. 304L
 Inox toile de lin 304L

Finition accessoires

- tout anodisé ton alu naturel (std) Autre : _____ (*) (nous consulter)

Serrure standard gamme Génalock

- Serrure GENALOCK Déverrouillage : parallèle perpendiculaire
 Serrure KRONENBERG (*) Déverrouillage : parallèle perpendiculaire IP54 (*) disponible uniquement serrure Kronenberg et linteau > 85mm
 Serrure PRUDHOMME électrique LR 180E (*) 24 Vcc (*) 48 Vcc (*)
 Contacts de sécurité, suivant EN 81-21 **Côté serrure** (Contact de sécurité 2NF) Bistable 24 V Bistable 230 V Monostable
 A tous les étages Uniquement niveau le plus bas A tous les étages SAUF niveau le plus bas
 Côté paumelles

- Hauteur de déverrouillage adaptée (*) Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet de déverrouillage suivant plan 24273 : _____
 parallèle vers le mur (poussant) parallèle vers la cabine (tirant) perpendiculaire

- Déverrouillage côté paumelles (*) Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet : _____

Autres options

- Blocage à 90° (*)
 Clé de déverrouillage (*)
 Kit de fixation (6 pattes + goujons) (*)
 Documentation Français Anglais Allemand Italien

Divers