

MOTORISATION LYNEA



PORTES D'ASCENSEURS



SWING DOORS

MODERNISATION

KIT DE MOTORISATION



Solution AUTRES



Solution SLYCMA

Composition du kit :

Caractéristiques techniques du kit	Motorisation	Carte électronique
Tension d'alimentation	24 V	24 V
Couple	12 Nm	
Vitesse de rotation	8 Rpm	
Réducteur	Planétaire	
Consommation max		1.5 A
Température		-15°C to 50°C
Largeur montant paumelles	90 mm mini	


CREATION HOME LIFT

OPTION



Caractéristiques techniques de l'option	Motorisation	Carte électronique
Serrure	Gervall EL120	
Tension d'alimentation	24 V	24 V
Couple	12 Nm	
Vitesse de rotation	8 Rpm	
Réducteur	Planétaire	
Consommation max		1.5 A
Température		-15°C to 50°C
Largeur montant paumelles	90 mm mini	
Caissonnage	Montants sur toute la hauteur	

LES



OPTION MOTORISATION

Qu'est-ce qui fait de la motorisation LYNEA, un équipement unique pour vos portes battantes existantes ou à installer ?

1. La garantie de l'accessibilité sans gros travaux,
2. La transformation facile de vos portes existantes en 15 minutes,
3. Des composants invisibles sur le palier à l'abri des actes malveillants,
4. Une mécanique simple et fiable qui fonctionne même en cas de coupure de courant,
5. Une solution garantie robuste et souple,
6. Une conception et une fabrication Française,
7. Une disponibilité en retrait immédiat dans l'ensemble de nos magasins.



EN 81-20/50
2014/33/UE
EN 81-21

