

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE

PORTE PALIERE ARTICULEE COULISSANTE

DEVIS

EN 81-58 E 30
EN 81- 20

PAC 81
PL 700 à 3000

Effacement à gauche (vu du palier)

Effacement à droite (vu du palier)

Qté : _____ PL : _____ x HL : _____
Cote A : _____ Cote C : _____ (50 mm std) (*)

Qté : _____ PL : _____ x HL : _____
Cote A : _____ Cote C : _____ (50 mm std) (*)

MANUELLE pareflammes
(Cote A mini = 260 mm sans porte de cabine et 350 mm avec porte de cabine)

ENTRAINEMENT SIMULTANE (*) pareflammes
(Cote A mini = 350 mm)

Attention !!! PL maxi 2500 et HL maxi 2000 - Autres : nous consulter

AUTOMATIQUE (*) avec variation de fréquence - non pareflammes
(Cote A mini = 260 mm sans porte de cabine et 350 mm avec porte de cabine) (*)

Boîtes à bouton et découpes

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Boîte à bouton "APPEL" (*) | <input type="checkbox"/> Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*) |
| <input type="checkbox"/> Boîte à bouton Antivandale "APPEL" (*) | <input type="checkbox"/> Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*) suivant plan : _____ |
| <input type="checkbox"/> Sans boîte à bouton | Axée à : _____
<small>Attention !! Nous consulter si axe entaille ≠ 1150 mm</small> |
| <input type="checkbox"/> Sans entaille boîte à bouton <input type="checkbox"/> Boîtier pareflammes (*) pour entailles # standard | |
| Finition - Peinture d'apprêt standard - RAL 9005 | |
| <input type="checkbox"/> Inox massif sans présentation esthétique(*) | <input type="checkbox"/> 304 L <input type="checkbox"/> 316 L |
| | <input type="checkbox"/> Tôlerie inox uniquement <input type="checkbox"/> Inox massif complet |
| | <input type="checkbox"/> Guidage haut et bas inox (hors rail de guidage) (*) |
| | <input type="checkbox"/> Rail de guidage haut 35 x 10 en inox (*) |

Serrures

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Standard = BETALOCK | <input type="checkbox"/> Kronenberg DLF1 (non pareflammes) (*) <input type="checkbox"/> Electrique LR 128 E (non pareflammes) (*) |
| | <input type="checkbox"/> Etanche IP54 (*) (manuelle ou simultanée Fournie) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (*) |
| | automatique - nous consulter <input type="checkbox"/> 24 V <input type="checkbox"/> 48 V |
| <input type="checkbox"/> Hauteur de déverrouillage adaptée(*) | Hauteur du galet : _____ |
| Sens d'action de la came <input type="checkbox"/> Parallèle poussant | <input type="checkbox"/> Parallèle tirant <input type="checkbox"/> Perpendiculaire |
| <input type="checkbox"/> Contacts de sécurité suivant NF EN 81-21 (*) | <input type="checkbox"/> 24 V <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> A tous les étages <input type="checkbox"/> Porte du niveau le plus bas |

Options

- | | | | |
|--|--|--|--|
| Seuil : | <input type="checkbox"/> Acier (*) | <input type="checkbox"/> Inox 304L (*) | <input type="checkbox"/> Inox 316L (*) |
| Tôle garde pieds (*) | <input type="checkbox"/> Acier protégé | <input type="checkbox"/> Inox 304L (*) | <input type="checkbox"/> Inox 316L (*) |
| Pattes de fixation (*) | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> 304L (*) | <input type="checkbox"/> Inox 316L (*) |
| Chevilles de fixation (*) | <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> Inox | |
| Clé de déverrouillage - Quantité : _____ | <input type="checkbox"/> Clé de déverrouillage HL > 2000 (*) - Qté : _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Outil de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (*) | | | |

• Documentation Français Anglais Allemand Italien

Divers