

Nom ou raison sociale : .....  
 Commande n° : .....  
 N° d'appareil : .....  
 Réf. article : .....  
 Contact technique : .....  
 Adresse de livraison : .....

Délai souhaité

☐ COMMANDE ☐ DEVIS

# PORTE DE CABINE 4 VANTAUX BRISES OUVERTURE CENTRALE

PLYCAB4 4VBOC

NF EN 81-20/50 PL 500 à 900 - HL 2000 - 2100

AVEC SABRE pour fonctionnement avec porte palière PLYPAL

Qté	PL / LT
	500 / 572
	550 / 622

Qté	PL / LT
	600 / 672
	650 / 722

Qté	PL / LT
	700 / 772
	750 / 822

Qté	PL / LT
	800 / 872
	850 / 922

Qté	PL / LT
	900 / 972
	<input type="checkbox"/> HL : 2000 <input type="checkbox"/> HL : 2100

Inclus dans la fourniture standard :  
**Bloc porte 100 mm - Seuil aluminium**

Electrocame de déverrouillage

- ☐ Fourniture SLYCMA  
☐ Fourniture client

Finitions

- ☐ **Standard** : Profils mécanisme, vantaux et seuil : Anodisé ton naturel - Vantaux pleins : RAL 9005  
☐ **Standard vitré** : Profils mécanisme, vantaux et seuil : Anodisé ton naturel - Vantaux vitrés  
☐ **Black** : Profils mécanisme, vantaux et seuil : RAL 9005 - Vantaux pleins : RAL 9005  
☐ **Black vitré** : Profils mécanisme, vantaux et seuil : RAL 9005 - Vantaux vitrés  
☐ **Autre : Profil mécanisme** : \_\_\_\_\_ **Profil Vantaux** : \_\_\_\_\_ **Profil seuil** : \_\_\_\_\_ **Vantaux** : \_\_\_\_\_

Seuil

- ☐ Inox (\*)

Tôles garde pieds (\*)

- ☐ Grand modèle (785 mm) - EN81  
☐ Acier galvanisé  
☐ Inox
- ☐ Tôle garde pieds rétractable DELTACAP  
☐ William (cuvette de 500 à 660 mm)  
☐ Jack (cuvette de 660 à 780 mm)  
☐ Acier galvanisé ☐ Inox  
☐ Kit adaptation ☐ Kit contact
- ☐ Sans tôle garde pieds

Options (\*)

- ☐ Barrière de cellules obligatoire pour EN 81-20 avec son kit de fixation sur la porte  
☐ Tôle arrière opérateur (à commander lorsque présence d'une cabine sans linteau)  
☐ Support de seuil ☐ Support de seuil inox + visserie inox

• Documentation ☐ Français ☐ Anglais

Divers

---

---

---

---

Janvier 2023