

Nom ou raison sociale : .....

Commande n° : .....

N° d'appareil : .....

Réf. article : .....

Contact technique : .....

Adresse de livraison : .....

## Délai souhaité

**COMMANDE**     **DEVIS**

# PORTE PALIERE VITREE 2 VANTAUXT OUVERTURE LATERALE

EN 81 - 20  
Non pareflammes

**Rhea 2V OL**  
**PL 600 à 1100**

Effacement à gauche

Qté : \_\_\_\_\_ PL : \_\_\_\_\_ HL : \_\_\_\_\_

Effacement à droite

Qté : \_\_\_\_\_ PL : \_\_\_\_\_ HL : \_\_\_\_\_

- Huisserie réduite (HR) suivant plan 2651100 ou  
 Huisserie réduite (HR) «sur mesure»

- Façade complète (FC) : Nous consulter

Largeur des montants

- 110 (std)  
 150 (\*)  
 175 (\*)  
 autre (\*): \_\_\_\_\_ (mini : 110)

Hauteur du linteau

- 215 (standard)  
 165 (\*)  
 autre (\*): \_\_\_\_\_ (mini : 165      maxi : 300 mm)

Porte à faux en gaine (standard 95 à 125 mm) : \_\_\_\_\_ mm

- Supports pour fixation en gaine acier protégé (\*)  
 Supports pour fixation en gaine inox 304 (\*)

## Boîtes à bouton et découpes

Boîte à bouton "APPEL" (\*)

Sans boîte à bouton

Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm

Sans entaille boîte à bouton

Entaille boîte à bouton spéciale : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)  
axée à : \_\_\_\_\_

Entaille montant supplémentaire : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)  
axée à : \_\_\_\_\_

Entaille indicateur sur montant : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Entaille indicateur linteau - Profondeur maxi = 50 mm :  
l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Centrée sur façade       Centrée sur PL

## Finitions inox et vitrages(\*)

Finition inox massif brossé AISI 304

Nb de portes : \_\_\_\_\_

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304  Nb de portes : \_\_\_\_\_

Finition inox massif toile de lin AISI 304

Nb de portes : \_\_\_\_\_

Autres finitions : Nous consulter

**Vitrage Full Glass** (standard) : Bords des vantaux et seuil aluminium ton naturel

**Vitrage Absolute Full Glass** (\*)

Autre finition des bords de vantaux et du seuil - Ton : \_\_\_\_\_

(Finitions suivant référentiel SLYCMA)

## Options

Seuil aluminium standard     Seuil inox non renforcé (\*)

Tôle garde pieds inox (\*)

Couvre joints (\*)  Tôle à peindre     Inox brossé AISI 304     Inox gravé grain cuir AISI 304     Inox gravé toile de lin AISI 304

Chevilles de fixation (\*)  acier protégé     inox AISI 304

Clé de déverrouillage - Qté (\*) : \_\_\_\_\_

Capotage du contact (\*)

Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (\*)     24 V     230 V     MONOSTABLE     1NO/1NF     2NF     1NF

Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (\*)

## Verrouillage et entraînement (\*)

Porte pour rénovation     Oui     Non (Modèle RHEA ou JET-S)

Porte palière 2VOL associée  marque : \_\_\_\_\_ modèle : \_\_\_\_\_ RC : \_\_\_\_\_ (en cas de remplacement partiel)

Came de verrouillage porte de cabine :  Oui     Non - Si oui (porte JET-S) Nombre de comes : \_\_\_\_\_ (1 par étage)

• Documentation

Français

Anglais

Allemand  Italien

## Divers