

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

PORTE PALIERE VITREE 4 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

EN 81 - 20
Non pareflammes

Rhea 4V OC
PL 600 à 1100

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

- Huisserie réduite (HR) suivant plan 2650800 ou
 Huisserie réduite (HR) «sur mesure»

Façade complète (FC) : Nous consulter

Largeur des montants

- 110 (std)
 150 (*)
 175 (*)
 autre (*) : _____ (mini : 110)

Hauteur du linteau

- 215 (standard)
 165 (*)
 autre (*) : _____ (mini : 165 maxi : 300 mm)

Porte à faux en gaine (standard 99 à 125 mm) : _____ mm

- Supports pour fixation en gaine acier protégé(*)
 Supports pour fixation en gaine inox 304 (*)

Boîtes à bouton et découpes

- Boîte à bouton "APPEL" (*)

Sans boîte à bouton

Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm

Si présence entaille, à réaliser :

Sans entaille boîte à bouton

Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)
axée à : _____

Sur montant gauche

Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)
axée à : _____

Sur montant droit

Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*)

Entaille indicateur linteau - Profondeur maxi = 50 mm :
l _____ x H _____ (*)

Centrée sur façade

Centrée sur PL

Finitions inox et vitrages(*)

- Finition inox massif brossé AISI 304

⇨ Nb de portes : _____

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 ⇨ Nb de portes : _____

- Finition inox massif toile de lin AISI 304

⇨ Nb de portes : _____

Autres finitions : Nous consulter

- Vitrage Full Glass** (standard) : Bords des vantaux et seuil aluminium ton naturel

Vitrage Absolute Full Glass (*)

- Autre finition des bords de vantaux et du seuil - Ton : _____

(Finitions suivant référentiel SLYCMA)

Options

- Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*)

Tôle garde pieds inox (*)

- Couvre joints (*) ⇨ Tôle à peindre Inox brossé AISI 304 Inox gravé grain cuir AISI 304 Inox gravé toile de lin AISI 304

- Chevilles de fixation (*) ⇨ acier protégé inox AISI 304

- Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____

- Capotage du contact (*)

- Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) 24 V 230 V MONOSTABLE 1NO/1NF 2NF 1NF

- Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

Verrouillage et entrainement (*)

- Porte pour rénovation Oui Non

Porte palière 4VOC associée ⇨ marque : _____ modèle : _____ RC : _____ (en cas de remplacement partiel)

• Documentation

Français

Anglais

Allemand Italien

Divers