

Nom ou raison sociale : .....

Commande n° : .....

N° d'appareil : .....

Réf. article : .....

Contact technique : .....

Adresse de livraison : .....

Délai souhaité

**COMMANDE**     **DEVIS**

## PORTE PALIERE vitrée 2 VANTAUx OUVERTURE CENTRALE

EN 81 - 20

**Gaia 2V OC**  
**PL 600 à 1500**

EN 81-58 : E 30 - W 30

Effacement à gauche vu du palier

Effacement à droite vu du palier

Qté : \_\_\_\_\_ PL : \_\_\_\_\_ HL : \_\_\_\_\_

Qté : \_\_\_\_\_ PL : \_\_\_\_\_ HL : \_\_\_\_\_

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2798400

Façade complète (FC) suivant plan 2758300

Porte à faux en gaine (25 à 65 mm standard) : \_\_\_\_\_ mm

Supports pour fixation en gaine acier protégé(\*)

Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (\*)

### Boîtes à bouton et découpes

Boîte à bouton "APPEL" rond (\*)

Sans boîte à bouton

Entaille **indicateur montant** : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Boîte à bouton "APPEL"

Sans entaille boîte à bouton

axée à : \_\_\_\_\_ (suivant plan à fournir)

Boîte à bouton antivandale "APPEL" (\*)

Entaille **indicateur linteau** l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm

Centrée sur façade

Centrée sur PL

Entaille boîte à bouton à la demande : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

(suivant plan à fournir)

### Vitrage (\*)

Pareflammes (suivant catalogue)

Non Pareflammes

Façade complète (montants garage + vantaux)

Vantaux uniquement

Vitrage standard avec parecloses

Vitrage affleurant

### Finitions (\*) (Standard = Apprêt RAL 9005)

Finition inox massif brossé AISI 304

Nb de portes : \_\_\_\_\_

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304  Nb de portes : \_\_\_\_\_

Finition inox massif toile de lin AISI 304

Nb de portes : \_\_\_\_\_

Autres finitions : Nous consulter

### Options

Seuil aluminium standard  Seuil inox non renforcé (\*)  Seuil inox renforcé (\*)  Seuil acier renforcé (\*)  Tôle garde pieds inox (\*)

Couvre joints (\*)  Tôle à peindre  Inox brossé AISI 304  Inox gravé grain cuir AISI 304  Inox gravé toile de lin AISI 304

Chevilles de fixation (\*)  acier protégé  inox AISI 304

Clé de déverrouillage - Qté (\*) : \_\_\_\_\_

Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (\*)  Bistable 24 V 2NF  Bistable 230 V 2NF  Bistable 230 V1NO/1NF  Monostable (2NF)

Capotage des contacts (\*)

Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (\*)

### Verrouillage et entraînement (\*)

Adaptation serrure porte palière existante : Marque : \_\_\_\_\_ Modèle : \_\_\_\_\_ RC : \_\_\_\_\_

Type de porte de cabine SLYCMA  GAIA

JET-S

Came de déverrouillage du système VPC

(1/étage) (\*) si requis pour la porte de cabine - Nb de cames : \_\_\_\_\_

Documentation

Français

Anglais

Allemand

Italien

### Divers