

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

PORTE PALIERE vitrée 2 VANTAUX OUVERTURE LATÉRALE

EN 81 - 20
EN 81-58 :E 30 - W 30

Gaia 2V OL
PL 600 à 1500

Effacement à gauche vu du palier

Effacement à droite vu du palier

Qté : ____ PL : ____ HL : ____

Qté : ____ PL : ____ HL : ____

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2798200

Façade complète (FC) suivant plan 2754300

Largeur des montants

Largeur des montants

110 (std)

110 (std)

150 (*)

150 (*)

Porte à faux en gaine (25 à 65 mm standard) : ____ mm

Supports pour fixation en gaine acier protégé(*)

Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (*)

Boîtes à bouton et découpes

Boîte à bouton "APPEL" rond (*)

Sans boîte à bouton

Entaille **indicateur montant** : l ____ x H ____ (*)
axée à : ____ (suivant plan à fournir)

Boîte à bouton "APPEL"

Sans entaille boîte à bouton

Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*)

Entaille **indicateur linteau** l ____ x H ____ (*)

Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm

Centrée sur façade

Centrée sur PL

Entaille boîte à bouton à la demande : l ____ x H ____ (*)

(suivant plan à fournir)

Vitrage (*)

Pareflames (suivant catalogue)

Non Pareflames

Façade complète (montant garage + vantaux)

Vantaux uniquement

Vitrage standard avec parecloses

Vitrage affleurant

Finitions (*) (Standard = Apprêt RAL 9005)

Finition inox massif brossé AISI 304

↔ Nb de portes : ____

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 ↔ Nb de portes : ____

Finition inox massif toile de lin AISI 304

↔ Nb de portes : ____

Autres finitions : Nous consulter

Options

Seuil aluminium standard

Seuil inox non renforcé (*)

Seuil inox renforcé (*)

Seuil acier renforcé (*)

Tôle garde pieds inox (*)

Couvre joints (*) ↔ Tôle à peindre

Inox brossé AISI 304

Inox gravé grain cuir AISI 304

Inox gravé toile de lin AISI 304

Chevilles de fixation (*) ↔ acier protégé

inox AISI 304

Clé de déverrouillage - Qté (*) : ____

Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*)

Bistable 24 V 2NF

Bistable 230 V 2NF

Bistable 230 V1NO/1NF

Monostable (2NF)

Capotage des contacts (*)

Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

Verrouillage et entraînement (*)

Adaptation serrure porte palière existante : Marque : _____ Modèle : _____ RC : _____

Type de porte de cabine SLYCMA GAIA

JET-S

Came de déverrouillage du système VPC

(1/étage) (*) si requis pour la porte de cabine - Nb de cames : ____

• Documentation

Français

Anglais

Allemand

Italien

Divers