

Nom ou raison sociale :
 Commande n° :
 N° d'appareil :
 Réf. article :
 Contact technique :
 Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE DEVIS

PORTE PALIERE 3 VANTAUX OUVERTURE LATERALE

EN 81 - 20
EN 81-58 : E 120 - EW 60
EN 81-71 Catégorie 2

Gaia 3V OL
PL 700 à 1800

Effacement à gauche vu du palier

Effacement à droite vu du palier

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2631600

Façade complète (FC) suivant plan 2630000

Porte à faux en gaine (25 à 65 mm standard) : _____ mm

☞ Supports pour fixation en gaine acier protégé (*)
 ☞ Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (*)

Options antivandale (*)

Catégorie 2 avec tôle anti-agrippement et caissonnage du vantail rapide et du vantail lent (Capotage du contact de serrure inclus)
 Système déverrouillage antivandale

Boîtes à bouton et découpes

Boîte à bouton "APPEL" rond (*)

Sans boîte à bouton

Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*)
 axée à : _____

Boîte à bouton "APPEL"

Sans entaille boîte à bouton

Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)
 axée à : _____

Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*)

Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm

Entaille indicateur linteau l _____ x H _____ (*)
 ☞ Centrée sur façade Centrée sur PL

Entaille boîte à bouton ronde - Diamètre : _____

Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)

Finitions (*) (Standard = Apprêt RAL 9005)

Finition inox massif brossé AISI 304

☞ Nb de portes : _____

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304

Finition inox massif toile de lin AISI 304

☞ Nb de portes : _____

☞ Nb de portes : _____

Autres finitions : Nous consulter

Options

Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*) Seuil inox renforcé (*) Seuil acier renforcé (*) Tôle garde pieds inox (*)

Couvre joints (*) ☞ Tôle à peindre Inox brossé AISI 304 Inox gravé grain cuir AISI 304 Inox gravé toile de lin AISI 304

Chevilles de fixation (*) ☞ acier protégé inox AISI 304

Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____

Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) Bistable 24 V 2NF Bistable 230 V 2NF Bistable 230 V1NO/1NF Monostable (2NF)

Capotage des contacts (*)

Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

Verrouillage et entraînement (*)

Adaptation serrure porte palière existante : Marque : _____ Modèle : _____ RC : _____

Type de porte de cabine SLYCMA GAIA

ROC

Came de déverrouillage du système VPC

(1/étage) (*) si requis pour la porte de cabine - Nb de cames : _____

• Documentation

Français

Anglais

Allemand

Italien

Divers