

Nom ou raison sociale :

Commande n° :

N° d'appareil :

Réf. article :

Contact technique :

Adresse de livraison :

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

PORTE PALIERE VITREE 3 VANTAUXT OUVERTURE LATERALE

EN 81 - 20
Non pareflammes

Rhea 3V OL
PL 600 à 1100

Effacement à gauche

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Effacement à droite

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2650900 ou
 Huisserie réduite (HR) «sur mesure»

Façade complète (FC) : Nous consulter

Largeur des montants

110 (std)
 150 (*)
 175 (*)
 autre (*): _____ (mini : 110)

Hauteur du linteau

215 (standard)
 165 (*)
 autre (*): _____ (mini : 165 maxi : 300 mm)

Porte à faux en gaine (standard 135 à 160 mm) : _____ mm

Supports pour fixation en gaine acier protégé (*)
 Supports pour fixation en gaine inox 304 (*)

Boîtes à bouton et découpes

Boîte à bouton "APPEL" (*)

Sans boîte à bouton

Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm

Sans entaille boîte à bouton

Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)
axée à : _____

Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)
axée à : _____

Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*)

Entaille indicateur linteau - Profondeur maxi = 50 mm :
l _____ x H _____ (*)

Centrée sur façade Centrée sur PL

Finitions inox et vitrages(*)

Finition inox massif brossé AISI 304

Nb de portes : _____

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 Nb de portes : _____

Finition inox massif toile de lin AISI 304

Nb de portes : _____

Autres finitions : Nous consulter

Vitrage Full Glass (standard) : Bords des vantaux et seuil aluminium ton naturel

Vitrage Absolute Full Glass (*)

Autre finition des bords de vantaux et du seuil - Ton : _____

(Finitions suivant référentiel SLYCMA)

Options

Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*)

Tôle garde pieds inox (*)

Couvre joints (*) Tôle à peindre Inox brossé AISI 304 Inox gravé grain cuir AISI 304 Inox gravé toile de lin AISI 304

Chevilles de fixation (*) acier protégé inox AISI 304

Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____

Capotage du contact (*)

Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*)

24 V 230 V MONOSTABLE

1NO/1NF

2NF

1NF

Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

Verrouillage et entraînement (*)

Porte pour rénovation Oui Non

Porte palière 3VOL associée marque : _____ modèle : _____ RC : _____ (en cas de remplacement partiel)

• Documentation

Français

Anglais

Allemand Italien

Divers