

Nom ou raison sociale :

Commande n° :

N° d'appareil :

Réf. article :

Contact technique :

Adresse de livraison :

tel : +33 (0)4.78.86.81.00

Fax: +33 (0)4.78.86.81.08

✉ : slycma@slycma.com

Web : www.slycma.com

Délai souhaité

COMMANDE **DEVIS**

PORTE PALIERE 2 VANTAUX OUVERTURE CENTRALE

EN 81 - 20
EN 81-58 :E 120 - EW 60
EN 81-71 Catégorie 1

Rhea 2V OC
PL 600 à 1100

Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2625900 **Facade complète (FC)** suivant plan 2625700 **En applique** suivant plan 2626100

Montant PL standard = PL/2 + 50

ou

Facade complète «sur mesure»

Largeur des montants

110 (std)
 150 (*)
 175 (*)
 autre (*): _____ (mini : 110)

autre (*): _____ (mini : PL/2 + 50) maxi : PL/2 + 75

sur cadre de porte battante

sur baie maçonnerie

(☞ porte à faux en gaine : 90mm)

Hauteur du linteau

200 (std)

autre (*): _____ (mini : 110 maxi : 300)

Habilage de l'huisserie palier à la charge du client, ou nous consulter

Hauteur du linteau
 200 (std)
 110 (*)
 autre (*): _____ (mini : 110 maxi : 300)

200 (std)

autre (*): _____ (mini : 110 maxi : 300)

⚠ **Linteau 110, non EN 81-20 et non compatible avec VPC**

Porte à faux en gaine : _____ mm Supports pour fixation en gaine acier protégé (*)

Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (*)

Options antivandale (*)

Catégorie 1

Option de renforcement (caissonnage vantail + tôle anti-agrippement- uniquement avec Catégorie 1)
 Option capotage du contact de serrure

Boîtes à bouton et découpes

Boîte à bouton "APPEL" (*)

Sans boîte à bouton

Entaille indicateur sur montant : l _____ x H _____ (*)

Sans entaille boîte à bouton

Sur montant :

axée à : _____ Avec boîtier pareflammes

Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*)

Gauche Droit

Entaille montant supplémentaire : l _____ x H _____ (*)

Boîte à bouton antivandale "APPEL + PRESENT" (*)

axée à : _____

Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm

Entaille indicateur linteau l _____ x H _____ (*)

Entaille boîte à bouton spéciale : l _____ x H _____ (*)

Profondeur maxi = 50

Centrée sur façade

Avec boîtier pareflammes

Centrée sur PL

Finitions inox (*)

Finition inox massif brossé AISI 304

☞ Nb de portes : _____

☞ Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 Nb de portes : _____

Finition inox massif toile de lin AISI 304

☞ Nb de portes : _____

☞ Autres finitions : Nous consulter

Options

Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*) Seuil inox renforcé (*) Seuil acier renforcé (*) Tôle garde pieds inox (*)

Couvre joints (*) Tôle à peindre Inox brossé AISI 304 Inox gravé grain cuir AISI 304 Inox gravé toile de lin AISI 304

Chevilles de fixation (*) acier protégé inox AISI 304

Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____

Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*) Bistable 24 V 230 V 1NO/1NF

2NF Monostable (2NF)

Omégas de renfort dans les vantaux PL < ou = 800 mm (*)

Kit de déverrouillage de la porte palier du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)

Verrouillage et entraînement (*)

Porte de cabine remplacée par une porte de cabine SLYCMA

conservée marque : _____ modèle : _____ RC : _____

Porte(s) palier(s) conservée(s) marque : _____ modèle : _____ RC : _____ (en cas de remplacement partiel)

• Documentation

Français

Anglais

Allemand

Italien

Divers