

Nom ou raison sociale : .....

Commande n° : .....

N° d'appareil : .....

Réf. article : .....

Contact technique : .....

Adresse de livraison : .....

## Délai souhaité

COMMANDE     DEVIS

# PORTE PALIERE 3 VANTAUX OUVERTURE LATERALE

EN 81 - 20  
EN 81-58 : E 120 - EW 60  
EN 81-71 Catégorie 1

**Rhea 3V OL**  
**PL 600 à 1100**

Effacement à gauche vu du palier

Qté : \_\_\_\_\_ PL : \_\_\_\_\_ HL : \_\_\_\_\_

Effacement à droite vu du palier

Qté : \_\_\_\_\_ PL : \_\_\_\_\_ HL : \_\_\_\_\_

Huisserie réduite (HR) suivant plan 2627100

Façade complète (FC) suivant plan 2626900

Eléments en applique (EA) suivant plan 2627300

Linteau 110 mm  
Montants 110 mm

### Hauteur du linteau

- 160 (std)  
 145 (uniquement en façade complète)  
suivant plan 2466600 : Mécanisme et  
linteau 145 mm(\*)

sur cadre de porte battante

sur baie maçonnée  
(☞ porte à faux en gaine : 142 mm)  
Habilage de l'huisserie palière  
à la charge du client, ou nous consulter

Porte à faux en gaine : \_\_\_\_\_ mm

- ☞  Supports pour fixation en gaine acier protégé (\*)  
☞  Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (\*)

### Options antivandale (\*)

Catégorie 1

- Option de renforcement (caissonnage vantail + tôle anti-agrippement- uniquement avec Catégorie 1)  
 Option capotage du contact de serrure

### Boîtes à bouton et découpes

Boîte à bouton "APPEL" (\*)

Sans boîte à bouton

Entaille indicateur sur montant : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Sans entaille boîte à bouton

axée à : \_\_\_\_\_ Avec boîtier pareflammes

Boîte à bouton antivandale "APPEL" (\*)

Entaille montant supplémentaire : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Boîte à bouton antivandale "APPEL + PRESENT" (\*)

axée à : \_\_\_\_\_

Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm

Entaille indicateur linteau l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Entaille boîte à bouton spéciale : l \_\_\_\_\_ x H \_\_\_\_\_ (\*)

Profondeur maxi = 50

Avec boîtier pareflammes

Avec boîtier pareflammes

Centrée sur façade

Centrée sur PL

### Finitions inox (\*)

Finition inox massif brossé AISI 304

☞ Nb de portes : \_\_\_\_\_

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 ☞ Nb de portes : \_\_\_\_\_

Finition inox massif toile de lin AISI 304

☞ Nb de portes : \_\_\_\_\_

Autres finitions : Nous consulter

### Options

Seuil aluminium standard  Seuil inox non renforcé (\*)  Seuil inox renforcé (\*)  Seuil acier renforcé (\*)  Tôle garde pieds inox (\*)

Couvre joints (\*) ☞  Tôle à peindre

Inox brossé AISI 304  Inox gravé grain cuir AISI 304

Inox gravé toile de lin AISI 304

Chevilles de fixation (\*) ☞  acier protégé

inox AISI 304

Clé de déverrouillage - Qté (\*) :

Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (\*)  Bistable  24 V  230 V  1NO/1NF

2NF  Monostable (2NF)

Omégas de renfort dans les vantaux PL < ou = 800 mm (\*)

Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (\*)

### Verrouillage et entraînement (\*)

Porte de cabine  remplacée par une porte de cabine SLYCMA

conservée ☞ marque : \_\_\_\_\_ modèle : \_\_\_\_\_

RC : \_\_\_\_\_

Porte(s) palière(s) conservée(s) ☞ marque : \_\_\_\_\_ modèle : \_\_\_\_\_ RC : \_\_\_\_\_ (en cas de remplacement partiel)

• Documentation

Français  Anglais

Allemand

Italien

Divers